


## DULUX D



### DULUX D

- 雙 U 管緊密型中瓦特數省電燈管
- 內置啟動器及電容器
- 效率較 Dulux S 更高且更短小
- 適用於筒燈嵌燈及壁燈
- 適用傳統安定器



	W		Ra	lm	l max [mm]	IEC [mm]	TUBE d mm		
DULUX D 10 W/21-840	10	白色	1B	600	87	110	95	G24d-1	10/50
DULUX D 10 W/31-830	10	溫白色	1B	600	87	110	95	G24d-1	10/50
DULUX D 10 W/41-827	10	暖色	1B	600	87	110	95	G24d-1	10/50
DULUX D 13 W/21-840	13	白色	1B	900	115	138	130	G24d-1	10/50
DULUX D 13 W/31-830	13	溫白色	1B	900	115	138	130	G24d-1	10/50
DULUX D 13 W/41-827	13	暖色	1B	900	115	138	130	G24d-1	10/50
DULUX D 18 W/21-840	18	白色	1B	1200	130	153	150	G24d-2	10/50
DULUX D 18 W/31-830	18	溫白色	1B	1200	130	153	150	G24d-2	10/50
DULUX D 18 W/41-827	18	暖色	1B	1200	130	153	150	G24d-2	10/50
DULUX D 26 W/21-840	26	白色	1B	1800	149	172	170	G24d-3	10/50
DULUX D 26 W/31-830	26	溫白色	1B	1800	149	172	170	G24d-3	10/50
DULUX D 26 W/41-827	26	暖色	1B	1800	149	172	170	G24d-3	10/50

10: 根據 DIN 5035 Ra: 80-90 範圍內請轉左右

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)