

'Fullwhite' fluorescent lamp

フルホワイト蛍光灯

フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の色光が得られる蛍光灯です。
白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。



フルホワイト(昼白色) <色温度 5000K> <平均演色評価数 Ra70>

フルホワイト蛍光灯 ■直管・スタータ形 Straight-tube type・starter type

種別	品番	御注物品番	POSコード (7桁)	換気 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	端 シフ効 率	シフ効 率 (%)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	給 電 制 度
							ガラス 長さ	長さ								
10形	FL10N	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	10X6	フルホワイト (昼白色)	25.5	330	57	G13	10	0.230	460	6000	RG-7(L) RG-7(P)	FE7E FE1E
15形	FL15N	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	10X6	フルホワイト (昼白色)	25.5	436	73	G13	15	0.300	820	6000	RG-1(L) RG-1(P)	FE7E FE1E
20形	FL20SS-N/18	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	25X1	フルホワイト (昼白色)	28	580	111	G13	18	0.350	1170	8500	RG-1(L) RG-1(P)	FE1E
30形	FL30S-N	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	25X1	フルホワイト (昼白色)	32.5	630	140	G13	30	0.610	1700	8500	RG-1(L) RG-1(P)	FE1E
32形	FL32S-N	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	25X1	フルホワイト (昼白色)	32.5	830	175	G13	32	0.435	2090	12000	FG6(P)	FE5P
40形	FL40SS-N/37	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	25X1	フルホワイト (昼白色)	28	1198	210	G13	37	0.410	2950	12000	FG4(P)	FE4P

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

フルホワイト蛍光灯 ■直管・ラピッドスタート形 Straight-tube type・rapid-start type

種別	品番	御注物品番	POSコード (7桁)	換気 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	端 シフ効 率	シフ効 率 (%)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	給 電 制 度
							ガラス 長さ	長さ								
32形	FLR32S-N/M-X	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	25X1	フルホワイト (昼白色)	32.5	830	175	G13	32	0.435	2000	12000	—	—
40形	FLR40S-N/M-X・36	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	25X1	フルホワイト (昼白色)	32.5	1198	253	G13	36	0.440	2850	12000	—	—
	FLR40S-N/M-X	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	25X1	フルホワイト (昼白色)	32.5	1198	253	G13	40	0.420	2850	12000	—	—
110形	FLR110H-N/A・100	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	10X1	フルホワイト (昼白色)	38	2367	582	R17d	100	0.820	8500	12000	—	—
	FLR110H-N/A	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	10X1	フルホワイト (昼白色)	38	2367	582	R17d	110	0.800	8500	12000	—	—


適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

フルホワイト蛍光灯 ■丸形・スタータ形 Circular type・starter type

種別	品番	御注物品番	POSコード (7桁)	換気 区分	標準 梱包	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	端 シフ効 率	シフ効 率 (%)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	給 電 制 度
							ガラス 長さ	外径								
15形	FCL15N	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	10X1	フルホワイト (昼白色)	26	170/118	94	G10q	15	0.300	720	6000	RG-1(L) RG-1(P)	FE7E FE1E
20形	FCL20N/18	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	10X1	フルホワイト (昼白色)	29	205/147	137	G10q	18	0.365	1060	6000	RG-1(L) RG-1(P)	FE1E
30形	FCL30N/28	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	20X1	フルホワイト (昼白色)	29	225/167	161	G10q	28	0.600	1600	6000	RG-1(L) RG-1(P)	FE1E
32形	FCL32N/30	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	10X1	フルホワイト (昼白色)	29	299/241	217	G10q	30	0.425	1960	6000	FG6(P)	FE5P
40形	FCL40N/38	四〇〇〇〇〇	四〇〇〇〇〇	◎	5X1	フルホワイト (昼白色)	29	373/315	262	G10q	38	0.425	2680	6000	FG4(P)	FE4P

適合点灯管：2007年4月発売の長寿命点灯管(L)もご使用になれます。

- 注) ●FL40SS-N/37は、非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ず、FL40S-Nをご使用ください。
 ●FLR40S-N/M-X・36、FLR110H-N/A・100は、網結式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S-N/M-X、FLR40S-N/M、FLR110H-N/Aをご使用ください。
 ●FL40SS-N/37は、フリックレス型器具では点灯しないことがあります。
 ●FLR40S-N/M-X・36、FLR110H-N/A・100は、密閉性が高く熱がもたやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S-N/M-X、FLR110H-N/Aをご使用ください。
 ●FL40SS-N/37、FLR40S-N/M-X・36、FLR110H-N/A・100は点灯時に明るくなるまで時間がかり一部チラツキが発生することがあります。FL40SS-N/37は周囲温度5℃~40℃、FLR40S-N/M-X・36、FLR110H-N/A・100は10℃~40℃での屋内使用としてください。
 ●FLR40S-N/M-X・36は、スタータ開閉器具には絶対に使用しないでください。
 ●防水型器具には指定された直径のランプをご使用ください。
 ●ラピッドスタート形・向面導電被膜方式のランプは網結式安定器の連続調光開閉器具には使用できません。
 ●110形を屋外など汚れの多い場所で使用する場合は、近接清掃付きの器具をご使用ください。
 ●FLR110H-N/A・100は、一部の調光回路式及び電子回路式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。始動が悪い器具には、FLR110H-N/Aのランプをご使用ください。



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw