

HAKKO 191

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- **特點：**
 - 以 CA 傳感器 (Φ0.2) 準確快捷測定鉚嘴溫度。
 - 清晰數字顯示。
 - 特殊合金鍍層，使傳感器能抵禦腐蝕及氧化。
 - 傳感器容易更換。
- **規格：**

	攝 氏	華 氏
編 號	191	191B
分 解	1°C	1°F
量 度 範 圍	0°C ~ 600°C	0°F ~ 1200°F
應用傳感器	K (CA) 熱電偶	
精 確 度	±3°C	±10°F
顯 示	a) 3.5 - 液晶數字顯示 b) B - 電池警報 c) -1 - 傳感器損壞	
電 源	006P, 9V 乾電池	
電 池 壽 命	超過 150 小時	
外 部 尺 寸	160(W) X 45(H) X 80(D) mm 6.3(W) X 1.8(H) X 3.1(D) in	

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

重 量	約 200g
環境溫度範圍	0°C ~ 40°C 0°F ~ 104°F

- 可更換元件：
191-211 - 傳感器