

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw



- 使用方便

内置真空泵，容易携带，只需接上电源后便可进行除锡工作。

- 提高工作效率

吸咀及发热管经特别设计，焊锡在容融状态下能轻易的被吸进过滤管内，效率极高。

- 清洁容易

只需一拉旋钮便能取出过滤管进行清洁，过滤管采用耐热透明玻璃制成，吸锡量多少一目了然。

- 高效能轮式结构

吸锡枪设计轻巧，不连电线及软管仅重 230g，触发式操作，适合长时间使用。

- 陶瓷发热组件

陶瓷发热组件绝缘性良好（漏电流极少），回热快速，使吸锡工作更畅顺快捷。

- 耐热真空软管

真空软管采用耐热材料制成，避免在操作时因与吸咀接触而造成损坏。


### 规格

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 型号     | 484                                |
| 功率消耗   | 60W                                |
| 控制台    |                                    |
| 真空发动   | 双柱式真空泵                             |
| 真控压力   | 最大 600mmHG (11lb/in <sup>2</sup> ) |
| 熔料吸力   | 1 0/12 L /min (50/60Hz)            |
| 马达功率   | 12W (4 极)                          |
| 尺寸     | 135(W) x 75(H) x 180(D)mm          |
| Weight | Approx. 2.5kg                      |
| 吸锡轮    |                                    |
| 标准吸咀   | 481-T-1.0                          |
| 发热组件   | 陶瓷发热芯                              |

|      |              |
|------|--------------|
| 绝缘阻抗 | 100Mohm      |
| 重量   | Approx. 230g |

### 可更换配件 单位：mm

| 型号        | A   | B   |
|-----------|-----|-----|
| 481-T-0.8 | 0.8 | 2.5 |
| 481-T-1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 481-T-1.3 | 1.3 | 2.5 |
| 481-T-1.6 | 1.6 | 3.0 |



### 包装清单

| 名称        | 内容         | 配件             |   |
|-----------|------------|----------------|---|
| HAKKO 484 | 控制台<br>吸锡鎗 | 过滤管配套          | 5 |
|           |            | 发热钢管清洁针 L      | 1 |
|           |            | 吸咀用清洁针直径 1.0mm | 1 |
|           |            | 清理扳手           | 1 |
|           |            | 硅脂             | 1 |
|           |            | 润滑剂            | 1 |
|           |            | 吸锡枪架           | 1 |