

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

产品型号


适用光源 电压变化范围 直流电压变化范围



QUICKTRONIC DIMMABLE 调光型 T8 直管荧光灯电子镇流器-双灯型号

HF 2X18/230-240 DIM	2XL18	198-264	154-276	40-100	0.17	0.97	36
HF 2X36/230-240 DIM	2XL36	198-264	154-276	40-100	0.31	0.99	71
HF 2X36/230-240 DIM	2XDL36	198-264	154-276	40-100	0.31	0.99	71
HF 2X58/230-240 DIM	2XL58	198-264	154-276	40-100	0.48	0.99	114
HF 2X58/230-240 DIM	2XDL55	198-264	154-276	40-100	0.48	0.99	114

产品型号



QUICKTRONIC DIMMABLE 调光型 T8 直管荧光灯电子镇流器-双灯型号

HF 2X18/230-240 DIM	2X1300	0 至+50	423	30	29	415	20	430
HF 2X36/230-240 DIM	2X3200	0 至+50	423	30	29	415	20	430
HF 2X36/230-240 DIM	2X2800	+15 至+50	423	30	29	415	20	430
HF 2X58/230-240 DIM	2X5000	0 至+50	423	30	29	415	20	430
HF 2X58/230-240 DIM	2X4800	+15 至+50	423	30	29	415	20	430