

HILA-9255T 多功能數字交流鉤錶

超薄迷你、AC1000A / True Rms 真有效值測量

特 色

- 3,3/4 位液晶面板顯示
- 超薄設計、厚度只有 19mm
- 鉤部最大開口 $\varnothing 40\text{mm}$
- True Rms 真有效值測量
- 最大電流 AC1000A
- 相對值測量功能
- 自動關機、自動換檔
- 電池電力不足警示
- 讀值鎖定、過載保護
- 附攜帶皮套
- 附 K Type 溫度測量功能
- 尺寸: 190Hx69Wx19D/mm
- 多種功能: AC/DC 電壓、AC 電流、電阻、頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴



一般規格

功 能	檔 位	精 確 度
直流電壓 DCV	400mV/4V/40V/400V	$\pm(0.8\%+3\text{dgts})$
交流電壓 ACV	4V/40V/400V	$\pm(1.2\%+3\text{dgts})$
交流電流 ACA	400A/1000A	$\pm(2.0\%+3\text{dgts})$
電 阻 Ω	400 Ω /4K Ω /40K Ω /400K Ω /4M Ω	$\pm(1.0\%+3\text{dgts})$
頻 率 Hz	10/100/1K/10K/100KHz	$\pm(0.3\%+3\text{dgts})$
溫 度 $^{\circ}\text{C}$	-20 $^{\circ}\text{C}$ ~ 750 $^{\circ}\text{C}$	$\pm(2.0\%+3\text{dgts})$
導通蜂鳴	< 20 Ω 響聲	
二 極 體	測試電流 = 0.6mA 開路電壓約 1.5V	