



CERAMIC DISC CAPACITORS

陶 瓷 電 容 器

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 認 規 格

CUSTOMER 客 戶		DATE 日 期	2006.10.12
USER PART NO. 客戶零件代號		LIOFU'S CODE 品 名	AC安規電容器 (Y)
USED SPEC. 適用規格	JY332M2EY5VS7LE		
	FS型	D:	9 MAX
		T:	5 MAX
		F:	7.5 ± 0.8
		L:	25 MIN
		d:	0.60 ± 0.05
		B:	3 MAX
	COLOR CODE: 顏 色	<input type="checkbox"/> 土黃色 <input checked="" type="checkbox"/> EPOXY (藍色)	
SPECIFICATIONS 規 格			
RATED CAP. 公稱靜電容量	3300 PF	Related Standard	
CAP. TOL. 靜電容量容許差	± 20 %	CSA (Canada)	CSA-22.2 NO.1-94
TEMP. CHARACT 溫度特性	Y5V	UL (USA)	UL1414
INITIAL tan δ 初期 tan δ	5.0 % MAX	VDE (Germany)	EN 132 400 / IEC 384-14 (VDE 0565 Teil 1-1)
Approved Monogram 認證國家	RATED VOLTAGE 額 定 電 壓		SEMKO (Sweden)
	X1	Y2	SEV (Switzerland)
	250 VAC		FIMKO (Finland)
		400 VAC    300 VAC	NEMKO (Norway)
VLOTAGE PROOF 耐 電 壓	BETWEEN TERMINALS 端 子 間		DEMKO (Denmark)
RATED VOLTAGE 額 定 電 壓	250 VAC	AC 1500V FOR 60 SEC	VDE CB
INITIAL 初期絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE	10,000 MΩMIN		IEC 384-14
CUSTOMER'S SIGNATURE 貴 公 司 承 認 欄			
		Approval 核 決	Chief 審 核
		Inspector 檢 驗	