

KILTER 280

邏輯阻抗型電錶

電阻，蜂鳴，二極體 最高保護至 500V 不燒毀
最大顯示值 1999 Count

防震耐摔 超大字體 絕不燒毀

產品特色：

堅固耐用：具備可以防震與耐摔的護套

桌面腳架：免於平台或工作桌無法固定

電池提示：出現電池符號表示更換電池

電池壽命：約 2 0 0 小時。

自動保護：最高保護，5 0 0 V。

安全保障：輸入阻抗採 1 0 M 。

外觀尺寸：7 7 * 4 4 * 1 6 0。

電源供給：單顆方形 9 V

產品配件：測試棒，9 V 電池，保證卡

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電器特性					
交流電壓 (ACV) 50Hz-60Hz			直流電壓 (DCV)		
量測範圍	解析度	精密度	量測範圍	解析度	精密度
200V	100mV	±1.5%+跳動 5 位	200mV	100uV	±1.0%+跳動 3 位
600V	1V	±2.0%+跳動 5 位	2V	1mV	±0.5%+跳動 3 位
電阻 (Ω)			20V	10mV	±1.0%+跳動 3 位
量測範圍	解析度	精密度	200V	100mV	±1.0%+跳動 3 位
20	0.01	±1.2%+跳動 3 位	600V	1V	±1.0%+跳動 3 位
200	0.1	±1.2%+跳動 3 位	直流電流 (DCA)		
量測範圍	解析度	精密度	量測範圍	解析度	精密度
2K	1	±1.2%+跳動 3 位	2mA	1uA	±1.0%+跳動 3 位
20K	10	±1.2%+跳動 3 位	20mA	10uA	±1.0%+跳動 3 位
200K	100	±1.2%+跳動 3 位	200mA	100uA	±1.0%+跳動 3 位
2M	1K	±1.2%+跳動 3 位	15 A	10mA	±3.0%+跳動 3 位
20M	10K	±1.2%+跳動 3 位	頻率(Frequency)		
2000M	1M	±1.2%+跳動 3 位	量測範圍	解析度	精密度
邏輯 (Logic)			量測範圍	解析度	精密度

			2KHz	1Hz	±1.2%+跳動 3 位
			20KHz	10Hz	±1.2%+跳動 3 位
			200KHz	100Hz	±1.2%+跳動 3 位
導通蜂鳴			2MHz	1KHz	±1.2%+跳動 3 位
檔位	頻率	動作條件	15MHz	10KHz	±1.2%+跳動 3 位
蜂鳴器	2.1KHz	小於 30 時	自動換檔		

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)