

KILTER 355

自動換檔型

產品特色：

自動換檔：容易使用，節省時間。

自動關機：十分鐘後，關閉電源。

自動保護：最高保護，500V。

讀值鎖定：測試數據，均可固定。

安全保障：輸入阻抗採10M。

外觀尺寸：77*44*160

電池壽命：約500小時。

電源供給：單顆方形9

產品配件：測試棒，9V電池，保證卡

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電器特性					
交流電壓 (ACV) 50Hz-60Hz			直流電壓 (DCV)		
量測範圍	解析度	精密度	量測範圍	解析度	精密度
4V	1mV	±2.0%+跳動 3 位	400mV	100uV	±1.2%+跳動 2 位
40V	10mV	±2.0%+跳動 3 位	4V	1mV	±0.5%+跳動 2 位
400V	100mV	±2.0%+跳動 3 位	40V	10mV	±1.2%+跳動 2 位
600V	1V	±2.0%+跳動 4 位	400V	100mV	±1.2%+跳動 2 位
導通蜂鳴			600V	1V	±1.2%+跳動 2 位
檔位	頻 率	動作條件	電阻()		
蜂鳴器	4.1KHz	小於 30 ±0	量測範圍	解析度	精密度
電晶體			400	0.1	±1.2%+跳動 3 位
檔位	測試範圍	測試條件	4K	1	±1.2%+跳動 3 位
NPN	0-1000	I _b =10uA V _{ce} 小於 3V	40K	10	±1.2%+跳動 3 位
PNP	0-1000	I _b =10uA V _{ce} 小於 3V	400K	100	±1.2%+跳動 3 位
電容 (F)			4M	1K	±1.2%+跳動 3 位
量測範圍	解析度	精密度	40M	10K	±3.0%+跳動 5 位
50nF	10pF	±1.2%+跳動 3 位	頻率 (Hz)		
500nF	100pF	±1.2%+跳動 3 位	量測範圍	解析度	精密度
5uF	1nF	±1.2%+跳動 3 位	9.999Hz	1mHz	±1.0%+跳動 5 位

50uF	10nF	±1.2%+跳動 3 位	99.99Hz	10mHz	±1.0%+跳動 5 位
100uF	100nF	±1.2%+跳動 3 位	999.9Hz	100mHz	±1.0%+跳動 5 位
二極體			9.999KHz	1Hz	±1.0%+跳動 5 位
解析度	最大電流	精密度	99.99KHz	10Hz	±1.0%+跳動 5 位
1mV	0.8mA	±8.0%+跳動 2 位	999.9KHz	100Hz	±1.0%+跳動 5 位
錯誤輸入電壓時，有保護，最大保護至 500V。			9.999MHz	1KHz	±1.0%+跳動 5 位
直流電流 (DCA)			交流電流 (ACA)50Hz-60Hz		
量測範圍	解析度	精密度	量測範圍	解析度	精密度
400uA	0.1uA	±1.5%+跳動 2 位	400uA	0.1uA	±2.0%+跳動 4 位
4000uA	1uA	±1.5%+跳動 2 位	4000uA	1uA	±2.0%+跳動 4 位
40mA	10uA	±1.5%+跳動 2 位	40mA	10uA	±2.0%+跳動 4 位
400mA	100uA	±1.5%+跳動 2 位	400mA	100uA	±2.0%+跳動 4 位
10A	10mA	±2.5%+跳動 3 位	10A	10mA	±3.0%+跳動 4 位

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)