# 德國 KONTAKT CHEMIE電子清潔劑



SF-95

塑膠表面 清潔劑



SF-95特別適用於現代化辦公室設備及電子電信設 備之清潔

- 高度有效的清潔劑、並兼具保養功能。含有亮 光劑,可維持長時間的光鲜。
- 可去除所有塑膠和金屬表面之油污、污垢、尼
- 古丁、指紋、原子筆油、油墨和此類之污痕。 無毒性、無腐蝕性、不傷害型膠、橡膠等製品

宽额外殼、雌盤、電子資訊系統、辦公室設備 影印機、印表機、終端機、條俱、框架、廚櫃

- 本劑噴於該清潔物之表面後,應立即擦拭。 此劑為壓縮入瓶。請勿置於陽光直射或高溫
- 存放於攝氏50°C以下恆溫處
- 請勿直接噴於火焰上,使用完之空瓶勿丢於火

## 【容量】



符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



P-66

印表機字頭 清潔劑



P-66是提供各種類型印表機。印刷鑄模簡易、迅 速、效果又高的清潔劑。

- 混合了各種特殊溶劑,可溶解及清除發留的學
- 可清除整部印表機的油脂無任何殘留物。

- 清洗滾輪印刷機、印刷鑄模、點即印表機、鍊 條印表機
- 事務機器、打字機、電報機、打卡鐘、收銀機 排版機

## 【注意事項】

- 此劑為壓縮入瓶。請勿置於陽光直射或高溫。 存放於攝氏50°C以下恆温處。
- 請勿直接噴於火焰上,使用完之空瓶勿丢於火

## 【容量】



符合環保ROHS規範



強壓除塵劑

氣體式高壓灰塵、污垢清除劑、使用簡單、安 全。方便。不含水份

- 具有強大壓力及高密度。可做應泛目強力的
- 使用的氣體無毒性,不含水份,不傷皮膚。

- 影視聽器材、音響組合、錄放影機及高科技 電子儀器設備
- 電腦鍵盤、傳真機、電報機、收銀機、締結
- 光學器材、昭相機、攝影橋、鏡頭、幻燈橋、

- 此劃為壓縮入瓶、請勿實於陽光直射處或高
- 溫下,存放於攝氏50°C以下恆溫處。 請勿直接噴於火焰上,使用完之空瓶,勿丟
- 罪や小孩接觸

## [容量]



符合環保ROHS規範



K-50

萬能除膠劑



K-50是一種很理想的除膠劑,迅速將玻璃,金屬 以及陶瓷物品表面之黏贴標籤去除。

特性: - 具有高效之溶解黏膠功能,具違透游攤效果, 使贴紙、標籤、膠帶、食用膠(口香糖)、柏油 脫離表面。 - 對所有紙質自點標級、都是強力的溶解劑。

- 適用範圍: ·電子資訊設備、印刷滾筒、糖原、桌面、衣物 · 辦公室設備、標示板及任何有黏性物質之表 面清潔。 · 本剛對於PVC類之不穩定型膠,有相容性,會 傷害表面、不宜使用。

使用說明: · 將此劑對準需消除之部位,噴灑後相等候10分 鐘,使溶劑能滲透裡層,即能以手或夾子剝離 · 再輕輕擦拭,不會留下任何痕跡。

注意事項:
- 本幣為壓縮入瓶、勿置於陽光直射或高溫處、 需存放於攝氏50℃以下。 - 請勿直接噴灑於火焰中,使用完之空瓶請勿丢 於火中焚毀。

【容量】 200ml IL

符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



急速冷卻劑



K-75是一種極速冷卻噴霧劑(Cold-spray)。電子儀器由於長時間的使用。會產生高溫·機器由於長時間的使用。會產生高溫·機器因而發生故障。為了找出故障所在,通常又得花費數小時的時間。K-75的冷卻作用可快速冷卻故障部位至"零下50°C"。使您在極短的時間內追蹤熱能中斷處。大大的縮短所花費的

- 【特性】
   迅速降溫至-50℃
   迅速找出電品體機器上的毛病所在。
   在瞬間冷卻焊接點,避免焊接電品體或二極 體時,因為高溫、高熱可能導致的損壞。 無議、不燃性,不具傳導性,且不會損害零
- 【適用範閱】 品體、電用 熱敏感電阻線層。 調試電子等件組。TN放動系統 控制系統 -電子汽化器、點欠系統。

- 【注意事項】 ・本劑為壓縮入瓶,請勿置於陽光直射或高温 ・存放於攝氏50℃以下恆温處。 ・請勿直接噴於火焰上,使用完之空瓶勿丢於 火中焚毀。



符合環保ROHS規範



電路板清潔劑



PCC可清除電路板上幾留RA · RMA松香油污: 因具絕緣性。可防止漏電。

- PCC溶解松香殘留物速度快,更具快速揮發 · 不谓任何疑清。
- 使用後、印刷電路板上會形成一層薄膜、使 焊接時能輕易接著。具有助焊之效果

## 【適用範圍】

PC電路板

## 【注意事項】

- 需等到清潔劑完全揮發接。再開啟電源便
- 本劑為壓縮入瓶,請勿置於陽光直射下或 高溫處,存放於攝氏50°C以下恆溫處
- 請勿直接噴於火焰上、使用完之空瓶勿丟

## 【容量】



符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY





靜電消除劑



許多材料在使用中都會產生電粒子,而專致一些不 負現象。諸如、某聯法門。靜電荷附著、甚至靜電 效應等-AS-100噴於器物上。其高效能的消除靜電 作用、同聲低表而開抗至10 數對以下。

- 防止靜電干擾。 去除型膠外殼、塑膠煙罩或其他型腳製品上的藥
- 此靜電消除劑無辜、無序、無腐蝕性

- 所有塑膠製品。門把、鏽板、地板、合成纖維
- |作料型展製品・門把・類板・地板・台級繊維・ 地毯。 |機器外盤・原明設備・眼鏡・腰片・透明軟片・

## 【注意事項】

電腦 · 商量儀器 ·

- 在原本學科 本解為服館入班。請勿實於陽光直射下或高溫處 存放於攝氏50℃以下恆溫處 請勿直接噴於火焰上。使用完之空瓶勿丟 於火中焚毀

符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



Г-60

微調器清潔劑

600 04 LL.

特殊配方、快乾、不侵蝕型膠及橡膠表面,可 有效復活V.R.微測器。

- 增加導電性,無毒不侵害人體,適用於任何 電子接點之清潔
- 可有效復活V.R.可變電阻·去除積碳·增加 專電性

# 【適用範閣】

【注意事項】

V.R.可變電阻、電子接點、音響開闢

## 本劑為壓縮入瓶。請勿置於陽光直射或高溫

· 存放於攝氏50°C以下恆溫處 請勿直接噴於火焰上,使用完之空瓶勿丢於

# [容量]

符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY

勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw

# 德國 KONTAKT CHEMIE電子清潔劑



# K-601

精密系統 清潔劑

K-601可清除輔密及複雜電子設備磁頭、磁碟上之 污垢、油脂、推積氧化物、沉澱物、延長使用壽

WWW.10UY.C.

1100Y.COM.TW

- 化學精純度高達99.8%
- 記字情點受同型95%。 高揮發性·使用後不留殘渣及痕跡。 表面張力特別低。可加速清潔的過程 與各種物質均相容。
- 為漢窩感疫的鐵器零件並去除其油脂。 不傷责任何零件及型驅品。 利用型膠管可清洗不易碰觸到的問除髒污。

電器設備、電子器材、精密儀器設備。

- 此與為壓縮入瓶。請勿置於陽光直射或高温。
- 存放於攝氏50℃以下恆温度。 請勿直接頓於火焰上。使用完之空瓶勿丢於火

## 【容量】

行合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



電子接點 潤滑劑



- 【转性】 化學精純度高達99.8%。 具有持久的防腐功能。 是極佳的辨動機械機滑槽。 長期離瀕接點清潔。不氧化,延長零件使用 壽命。

- 【適用範別】 · 精密工程、緘鉄製造、儀器製造、事務機器
- 置子接點、按段開闢、推動開闢。 插頭、插座、檔電器、電位器、保險絲盒 天線、地線、覆池電纜

- 【注意事項】 · 本賴為壓縮入瓶·請勿寬於陽光資射或高溫· 存放於攝氏50℃以下按溫應 ·請勿直接收於火韓上,使用完之空瓶勿去於火 中雙獎。



符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



V.100Y.COM.T

鐵氟龍

潤滑劑

K-85墨浮噴劑最重要的破份是PTFE粒子。因此 具有無油脂的潤滑以及釋放效果。在 個無油 的環境中、如需要為級的油基潤滑油。則K-85 脂般的潤滑劑是新的標準。

- 【特性】 乾性潤滑劑。 药附落性。耐磨、耐壓、耐熱、耐酸、抗酸 使、特殊的酸氣能化性比吸份、耐燃採數低 凍膜效應、不會產生鑽物或細筋、防止金 屬氧化生沸。 耐溫性適温範閉由-100℃(-148 F)~280℃ (+550 F)、25射出成型作業最佳調滑股膜劑
- · 具絕緣 · 潤滑以及股膜功能 · · 非燃性 · 可抗化學藥品 ·

- 【適用範圍】 ・各類型膠、軟膠、射出成型潤滑撥絵劑。 ・電子工程・通信工程設備、儀器・豪電製品 ・零件預計防護。 ・殺丘金器材、金屬、非金屬製品、玻璃製品、本製品之潤滑防銹。

## 【容量】 - 200ml



符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



# K-40

防銹潤滑劑

【特性】 . 具有超高解析能力、熔汽企准造、分解大氣所形成 的熔鍊、氯化及旋鍊、解间点除腾污及颗粒礦物。 與整金維有很大的線相條、可像造绩機。 . 迅速分佈所有表面、形成之傳膜、可保護金屬。 . 因溫氣、冷凝濕氣、緩霧以及離氣而效腐蝕。

- 【適用範疇】 · 稍密微量。動力工具。金屬罗風件、個電器。閉關 商輪。工廠機械設備等。 密於八系統。電影系統。遊樂玩製系統,化油器。螺 統、鎮、壓局滑軌、踏起、再網等。 · 治學、建設機、聯絡車、滿冰鞋、滑動門等 · 汽車、賴要受潮的引擎。 任何機械活動部位。

【注意事項】 - 本劑為關係人職、請勿資於陽光直射或高溫。存放 於攝氏的定以下按溫處。 · 讀勿發極賴於火焰上。使用完之望版勿去於火中焚 毀。

# 【零版】 - 200ml 400ml 5L



行台環保ROHS規範 MADE IN GERMANY





高品質 潤滑劑



高品質化學合成天然性潤滑防護袖/提供各種精 密儀器、電子、電器製品潤粉保養

- 【特性】 化聚合成純天然性润滑防護油 不含矽肾 含特殊天然止氣劑,防止氣化、無砂壞性、不 產生大氣效用,仍酸、防銹、渗透、除湿、越、 接、去污、清潔、润滑、保養。
- 級、公司、清潔、明確、保護 多選性適用範圍油-40℃-+175℃。 超低性適用範圍部-40℃-+175℃。 超低性適用整原數。週用各類精溶儀器,機械保 養雜護之嚴格蓋求。

- 特密測試儀器。醫療器材。事務機器。潤滑防
- 家電製品。自動儀器設備·機械傳動機件。

- 【注意事項】 ・此劑為壓縮入瓶。請勿習於陽光直射或高溫 存放於攝氏50℃以下恆溫處 ・請勿直接順於火焰上,使用完之受服勿表於火

# [容量]



符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



除濕劑



F-101是最簡單容易·效用極佳的除濕劑·立刻 解決儀器上因遲氣造成的干擾。

- 【特性】 -F-101與激氣表層起作用·經濟人裏層·使可立即除觀。於瞬間時後電腦。 屬語設備因 編製而改變的電腦需數及電阻係數 -F-101除去金屬表層上減氣。樣使機器設備實 於含行齲氣、本份的環境中亦可延長其使用 壽命。
- 壽命。 的腐蝕性、F-101產生的保護層、可免因手的 計選線效機器腐蝕。 以高純度原料製成、不會個傷型膠及其他質

- 【適用範圍】 電機、電子儀器設備、馬達、分配器、天線 、接線匣、終端機、衛接點、點火及照明設

【注意事項】 - 本賴為壓離人職,請勿置於陽光直射或高温, 存放於攝底50℃以下推溫處。 請勿直接噸於火站上,使用完之空帳勿丢於火 中焚毀。

WWW.100Y.CC

符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



高壓絕緣油



- 【特性】 防水調電、避免電量放電現象;且防水時期。 避免資空管插座極高電流緩胀器的弧光效應。 在50℃-200℃温度下可使用。 無毒無害、逆不傷害任何機件,且具有保護

- [適用範圍] 所有零組件的活動部位均可使用。 適用於絕緣膜不可硬化的絕緣作業
- 作為預防電量放電現象及抗凝氣的保護

## DESCRIPTION 1

- 在地區學園 本網為壓縮人瓶、請勿置於陽光直射或高溫。 存放於攝氏50℃以下促退總 請勿直接頓於火焰」。使用完之空瓶勿五於火



符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



金銀接點 潤滑劑

因為接電表而大都鈍有一層資金屬。已示盡可能 的降低電阻。這層貴金屬很薄。易受到聯盟。顧 長時間後。很容易導致其接點的損售。腐蝕及電 壓電流的變化。

## 【特性】

- 特性 ] 6-2000它所形成的高效力活性潤滑趨製、可有。 效減少補頭與補壓之間的轉揮,進降低電阻, 以防止報告發生。 則使對已受損的貴金屬表層。G-2000仍能發揮 其效用。它已卓越的防腐特性。防止非貴金屬 基材進一步的受到侵蝕。

- 【適用範閱】 一般電觀層的電子接點如接頭導線板、印刷電路板、噴射電子設備、點次器、 電腦主機板接點、煞車電子設備、汽車無線電 工廠中級企、錫、銠、網等連接器接點所須之 後活產品。
- 【注意事項】 本幣物壓酯入瓶,請勿置於陽光直射或高溫, 存放於陽氏50℃以下恆溫處。 請勿直接曠於夾虧上,使用完之空服勿五於火 中裝獎

## 【容量】

100Y.COM.TW

符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY

勝特力材料886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www. 100y. com. tw



防濕絕緣 保護劑



PS-70能有效的發揮絕緣防濕效果,保護儀器設備零件,免於緬電及短路。使之抵抗潮濕、酸 、腐蝕等侵蝕,延長機器使用壽命。

- 【特性】 · PS-70是一種化合性壓克力樹脂漆,噴於儀器 設備上會形成一層高絕緣度的透明外膜,能 有效的抗弱酸、抗腐蝕、防濕、防蒸氣、防
- · 所形成的保護層 · 可針對印刷電路板 · 防潮
- 一門小成的深速層 "河南河山岭"與南北 "70湖 瀛·筑道化。 PS-70形成之保護膜可耐高低溫。在100℃時 才會軟化。120℃時則變成黏膠狀,表示此膜 已被破壞。低溫可耐度達零下70℃。

- 【適用範閱】 ・PC板、開闢、連接螺絲、螺絲鉗。 ・預防高壓變壓器產生火花。
- · 定期使用避免汽車電機短路發生。

- 本劑為壓縮入瓶,請勿置於陽光直射或高溫 。存放於攝氏50°C以下恆溫處。 請勿直接噴於火焰上,使用完之空瓶勿丢於
- 火中焚毁

【容量】 - 200ml 400ml 1L 5L



符合環保ROHS規範 MADE IN GERMANY



WWW.100X.C

電子級萬用 清潔劑 (環保型-速乾性)



## 【特性】

適用於清除有極、無極性油脂、油垢、電子 設備、電器設備、開闢、接點、VR微調器 ·印刷電路板 · 助焊劑 · 磁頭 · 音響設備 · 各式電器接頭等不侵蝕橡膠、塑膠、金屬 · 侵透性佳,不留任何殘質亦不導電。

· 印刷電路板、助焊劑清潔、機械設備、電子 設備、事務機器、音響、磁頭、接點、接頭 或任何電子電器用品皆可清潔。

- 本劑為壓縮入瓶。請勿置於陽光直射或高溫 · 存放於攝氏50℃以下恆溫處
- ·請勿直接噴於火焰上,使用完之空瓶勿丢於 火中焚毁。

## 【容量】

· 11oz



符合環保ROHS規範 MADE IN USA



防靜電 冷凍劑 (環保型)



## 【特性】

適用於任何對於靜電敏感的電子儀器及功率 品體,可以瞬間使產生高溫的電子儀器及零 件急速冷卻至零下50°C左右,並且在急速 冷凍過程中不會因收縮發生龜裂或印喷剝落 现象。

## 【適用範閣】

·測試熱電構或功率品體IC,任何需要急速冷 凍之物體。

## 【注意事項】

- · 本劑為壓縮入瓶 · 請勿置於陽光直射或高温 · 存放於攝氏50°C以下恆温處。
- · 請勿直接噴於火焰上 · 使用完之空瓶勿丟於 火中焚毁。

## 【容量】

+ 10 oz



符合環保ROHS規範 MADE IN USA

勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

Http://www.100y.com.tw



勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw

WWW.100Y.CO