

M-1000 自动胶纸机

标准型特征:

标准型

长度备用系统

适用不同的胶纸

胶纸宽度最大为 50mm

参数:

带三英寸转轴

适用胶纸宽度: 7-50mm(带三英寸转轴)

适用胶纸直径: 180mm

胶纸设定长度: 20-999mm

电源: 100V、117V、220V、50/60Hz

功率: 18W

重量: 2.400g

尺寸: 137×245×150mm



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

M-2000 自胶纸机

带储存功能的标准型牲;

可储存 3 种不同胶纸长度

长度备用系统

适用不同的粘性胶纸

胶纸宽度最大为 50mm

自动输送及切割

包装:

数量: 6 PCS/箱

体积: 0.064M3

毛量: 19.5kg



M-800 自胶纸机

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

适合切割透明胶带特征:

使用电池 (也可使用交流适配器);

适合切割透明胶带;

可选 3 种胶纸长度;

S=30mm M=45mm L=90mm;

自动输出。

参数:

适用胶纸宽度: 7-24mm

适用胶纸直径: 180mm

电源: 碱性干电池 (LR20) × 3pcs

重量: 1.100g

尺寸: 96×177×115mm



型号	电源	重量 kg	胶带黏 性	胶带类 型	胶带 厚度 mm	切割 控制	切割长 度 mm	切割 长度 增加	记忆	适用地 方
M-900	DC-4.5V	1.2	带黏性	见备注	7~24	手控	30~95	5 mm	Nil	电子、电 器、纺织及 食物加工 厂; 相片、 百货及书 店;
M-1000	AC 220V	2.4	带黏性	见备注	7~50	自动	20~999	1 mm	1 length	
M-1100	AC 220V	2.4	带黏性	见备注	7~50	自动	20~999	1 mm	1 length	
M-1500	AC 220V	2.4	不带黏 性	喉管胶 带、PVC 绝缘胶 带	< 10	自动	20~999	1 mm	1 length	
M-2000	AC 220V	2.4	带黏性	见备注	7~50	自动	20~999	1 mm	3 lengths	
M-3000	AC 220V	5.8	两种均可	特别及保 护胶 带	7~75	自动	40~999	1 mm	3 lengths	

备注

- teflon, 纸质及很多胶 带 适 合 用 于 M-900、M-1000、M-1100 和 M-2000
- M-1100 备 有 安 全 切 割 装 置
- M-3000 能 自 动 进 带
- M-3000、M-2000、M-1500 和 M-1000 备 有 AC 110V 或 AC 220V