1 對 1 叫號燈

功能/型式	ME/3110
電力消耗	4.6W
重量	2.7KG
顯示尺寸	H100*L60 mm
顯示位數	三位數（0~999）
外殼材質	黑色鋁擠型（其它顏色指定製造）
顯示輝度	3500 mcd
可視距離	20~40 M ≧ 6000 Lux.
傳輸距離	20M~1200M
傳輸介面	RS-485
傳輸速率	9600 BPS
資料更新	隨按鍵傳送
叫號延遲時間	基數 20 個櫃台全部上線：0.8 Sec. 基數 20 個櫃台一台上線：3.8Sec.
電源入力	AC90~260V 50/60HZ Full Range Power Supply
溫度範圍	-10℃ ~ +60℃
濕度範圍	20~95%RH Max.
按裝方式	懸吊式，壁掛式

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

資料輸入器

功能/型式	RY-203
電力消耗	MAX：4W
位數顯示	3 digits
顯示材質	7 SEGMENT LCD
顯示尺寸	0.5” (12.7 mm)
顯示範圍	0~999
排隊號碼	連續排號 1~999 號
排隊順序	連續叫號
受理案件	無業務區分
使用方式	單向叫號
控制鍵	數字鍵：0~9 功能鍵：+1、-1、+10、-10 叫號鍵、歸零鍵、轉診鍵、廣播鍵
重量	0.4kg
電源入力	AC90~260V 50/60HZ Full Range Power Supply
信號傳送	RS-485
傳送速率	9600 BPS
傳送距離	20~1200M
最大負載	30 台 OR 256 台
溫度範圍	-10℃ ~ +60℃
濕度範圍	20~95%RH
按鍵材質	導電像膠
外殼材質	ABS 防磁設計
按裝方式	桌上型