



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品型号:	OSC		
封装形式:	DIL-08		
产品说明:	广泛应用于无线电通讯和其它电子设备频率源。		
输出逻辑	TTL	HCMOS	TTL/HCMOS
频率范围	1MHz~155MHz	0.5MHz~80MHz	1MHz~80MHz
工作电压	5V±10%	5V±10%	5V±10%; 3V±10%
工作温度	-20℃~+85℃ ; 0℃~+70℃; 0℃~+60℃		
贮存温度	-55℃~+125℃		
频率稳定度	±100; ±50; ±25; ±10		
占空比	40%~60%(1.4V)	40%~60%(1/2VDD)	40%~60%(1/2VDD)
上升时间/ 下降时间	<15ns (0.5~8.99MHz); <10ns (9~31.99MHz); <6ns (32~155MHz);	<10ns (0.5~23.99MHz); <6ns (24~80MHz);	<10ns (0.5~23.99MHz); <6ns (24~80MHz);
低电平	<0.4V (0.5~31.99MHz); <0.5V (32~155MHz);	<0.5V(10% VDD)	<0.5V(10% VDD)
高电平	>2.4V	>4.5V(90% VDD)	<4.5V(90% VDD)
输出负载	1-100TTL	CL=15pF	CL=15pF/1-10LSTTL