

T8 三波長燈管

常用標記說明



高演色性燈管 (T8 三波長燈管)

- 耗電量比 T12 螢光燈少 10%
- 光通量比普通光色的螢光燈高 15%
- 光通維持率更佳：使用 10,000 小時後光通量降低 15%
- 極佳顯色性 Ra > 80

	W		Ra	lm ccg	TUBE ø mm	L (mm)	A (mm)	
L18 W/11-860	18	晝光色	1B	1300	26	590	25	2500
L18 W/21-840	18	白色	1B	1350	26	590	25	2500
L18 W/31-830	18	溫白色	1B	1350	26	590	25	2500
L18 W/41-827	18	暖色	1B	1350	26	590	25	2500
L36 W/11-860	36	晝光色	1B	3250	26	1200	25	1200
L36 W/21-840	36	白色	1B	3350	26	1200	25	1200
L36 W/31-830	36	溫白色	1B	3350	26	1200	25	1200
L36 W/41-827	36	暖色	1B	3350	26	1200	25	1200
L58 W/11-860	58	晝光色	1B	5000	26	1500	25	1200
L58 W/21-840	58	白色 1B	5200	26	1500	25	1200	
L58 W/31-830	58	溫白色	1B	5200	26	1500	25	1200
L58 W/41-827	58	暖色	1B	5200	26	1500	25	1200

1B：根據 DIN5035 Ra：80-89 範圍內(約 85 左右)

LUMILUX 高演色性螢光燈與歐司朗 QUICKTRONIC 電子式安定器配合使用，可更省電，光線更舒適，燈管壽命更長。

應用：餐廳、酒店、辦公室、學校、公共場所、商店、醫院或家庭照明。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)