

PC-6090

无尘布是采用 100% 聚酯纤维针织制而成的。四边采用先进的镭射封边技术，极大地防止了纤维的脱落和毛屑的产生。使用 17.5MΩ 以上的超纯化清洗，并在 CLASS10 级的净化尘室内包装。

卓越的性能：

※ 优越的吸液性能

※ 良好的镭射切割，封边技术

※ 17.5MΩ 以上的超纯水，CLASS10 级净化室双层真空包装

※ 离子含量低于 0.5PPM

※ 与化学溶剂接触后不挥发的残留物极少

※ 广泛适合于液晶显示器、半导体、柔性线路板、医药等行业

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

订单信息：

货号	封边	尺寸		包装
PC-6090	镭射	9"*9"	平包	150 片/包，10 包/箱
PC-6060	镭射	6"*6"	平包；散包	300 片/包，10 包/箱
PC-6040	镭射	4"*4"	散包	600 片/包，10 包/箱

测试报告：

名称	单位	数据
		PC-6090

克重		g/m ²	130±5
厚度		mm	0.44±0.05
吸液量		ML/m ²	> 390
吸液速度		sec	1
发尘量		EA/10sh	110
离子含量			
(阳离子: Na,K,Ca,Mg)		< 0.5PPM	< 0.5PPM
(阴离子: Cl,PO4,SO4,NO2)			
不挥发的残留物	无离子水	g/m ²	0.008
	异丙醇		0.012

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)