

特点:*耗电量低。

*采用进口三色基稀土荧光粉及特殊配方，其显色彩指数可达 80 以上。

*170V-250V 宽电压设计。

优点:*比普通白炽灯泡节电 80%。

*寿命长，光衰慢。

*显色度特高，使被照物体表现更逼真，层次更分明。

*宽电压设计更适合中国电网的实际情况，更加安全可靠，有保障。

用途:与飞利浦整流器配合，可适用于宾馆、酒店、商场、居室及公共照明。

配套灯具:可配合室内灯具使用。

产品型号	显色指数	功率(w)	光通量(lm)	色温(k)	灯头型号	平均寿命(h)	直径(mm)	全长(mm)
小功率型(2 针)								
PL-S 7W/827	>80	7	400	2700	G23	8000	28	135
PL-S 7W/865	>80	7	400	6500	G23	8000	28	135
PL-S 9W/827	>80	9	600	2700	G23	8000	28	167
PL-S 9W/865	>80	9	600	6500	G23	8000	28	167
PL-S 11W/827	>80	11	900	2700	G23	8000	28	236
PL-S 11W/865	>80	11	900	6500	G23	8000	28	236
大功率型(4 针)								
PL-L 18W/827	>80	18	1200	2700	2G11	8000	40	227
PL-L 18W/830	>80	18	1200	3000	2G11	8000	40	227
PL-L 18W/840	>80	18	1200	4000	2G11	8000	40	227
PL-L 24W/827	>80	24	1800	2700	2G11	8000	40	322
PL-L 24W/830	>80	24	1800	3000	2G11	8000	40	322
PL-L 24W/840	>80	24	1800	4000	2G11	8000	40	322
PL-L 36W/827	>80	36	2900	2700	2G11	8000	40	417
PL-L 36W/830	>80	36	2900	3000	2G11	8000	40	417
PL-L 36W/840	>80	36	2900	4000	2G11	8000	40	417
四头型(2 针)								
PL-C 10W/827	>80	10	600	2700	G24d-1	8000	28	118
PL-C 10W/830	>80	10	600	3000	G24d-1	8000	28	118
PL-C 10W/840	>80	10	600	4000	G24d-1	8000	28	118
PL-C 13W/827	>80	13	900	2700	G24d-1	8000	28	140
PL-C 13W/830	>80	13	900	3000	G24d-1	8000	28	140

PL-C 13W/840	>80	13	900	4000	G24d-1	8000	28	140
PL-C 18W/827	>80	18	1200	2700	G24d-2	8000	28	152
PL-C 18W/830	>80	18	1200	3000	G24d-2	8000	28	152
PL-C 18W/840	>80	18	1200	4000	G24d-2	8000	28	152
PL-C 26W/827	>80	26	1800	2700	G24d-2	8000	28	173
PL-C 26W/830	>80	26	1800	3000	G24d-2	8000	28	173
PL-C 26W/840	>80	26	1800	4000	G24d-2	8000	28	173

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)