

4-20 mA程控校正器

MODEL 100

- 4-20 mA之分辨率为 1 μ A
- 基本精确度为 0.025% + 5 μ A
- 有自动扫描, 自动阶段输出, 操作简单等 功能
- 可直接输入1-100%之数值
- 0-20 mA, 0-24 mA 之选择
- 直接输入数值, 操作简单



PROVA 100

檔位	分辨率	精确度
0-4mA	0.001mA	0.025% + 10 μ A
4-20mA	0.001mA	0.025% + 5 μ A
20-24mA	0.001mA	0.025% + 5 μ A

电池	9V 碱性电池(外接电源输入9-15 V)
显示	4+5数字显示
操作温度	0 to 50°C (32 to 122°F)
操作湿度	小于85% (相对湿度)
储存温度	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
尺寸	88 x 168 x 26 mm (3.46" x 6.61" x 1.03")
重量	330 g / 11.63 oz
配件	携带箱 x 1, 说明书x 1, 外加 电池装置盒(不含电池) 9 V电池 x 1, 鳄鱼夹 x 1

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)