

多功能校正器

MODEL 123

- 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等檔位之解析度為 1μA
- 0-100mV 解析度為 10μV
- 0-12V 解析度為 1mV
- K型,J型,E型,T型 熱電偶 1°C 1°F 解析度
- 頻率 2 - 50,000Hz



PROVA 123

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

PROVA 123 規格

電氣規格: (23 +/- 5°C for one year)

範圍	解析度	準確度	最大負載
4-20 mA,0-20mA,0-24mA	1μA	0.025%±3μA	24mA-1k ohm 24V
0-12.000V	1mV	0.05%±3mV	1mA
0-1.0000V	100μV	0.05%±.3mV	1mA
0-100.00mV	10μV	0.05%±30μV	1mA
Frequency 2-50,000 Hz		0.005%±2 dgts	1k ohm
-200°C -0°C K 型	1°C 1°F	0.1%±1.2°C	1k ohm
0-1370°C K 型	1°C 1°F	0.05%±0.8°C	1k ohm
-100°C - 0°C J 型	1°C 1°F	0.1%±1°C	1k ohm
0-760°C J 型	1°C 1°F	0.05%±0.7°C	1k ohm
-100°C -0°C E 型	1°C 1°F	0.1%±0.9°C	1k ohm
0-850°C E 型	1°C 1°F	0.05%±0.7°C	1k ohm
-200°C -0°C T 型	1°C 1°F	0.1%±1.2°C	1k ohm
0-400°C T 型	1°C 1°F	0.05%±0.8°C	1k ohm

一般規格:

- 電池: 9V 充電電池
 顯示: 2 x 5 數位雙顯示液晶顯示器
 操作濕度: 小於80% RH

儲存溫度: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
尺寸: 3.46" x 6.61" x 1.03"
88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H)
重量: 350g/12.34 oz. (含電池)
配件: 攜帶盒 x 1
使用說明書 x 1
9V充電電池 x 1

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)