

## RY950 技术参数



机组型号	RY950			
发电机型式	无刷, 自励, 2 极, 单相			
额定频率 (Hz)	50	60		
额定电压 (V)	220	110		
最大输出功率 (W)	750	800		
额定输出功率 (W)	700	750		
电压调节	电容			
功率因数 (cosφ)	1			
直流输出	12V / 8.3A			
发动机型号	RY1E45FD			
发动机类型	风冷, 2 冲程, 单缸, 汽油发动机			
排气量 (cc)	63			
汽缸直径活塞行程	45x40			
最大输出功率/转速 [kW(HP)/rpm]	1.47 (2.0) / 3000			
燃油	车用无铅汽油			
燃油/润滑油混合比例	40:1 or 30:1 (夏季)			
油箱容量 (L)	4.5			
起动方式	手拉式反冲起动			
点火系统	晶体二极管点火			
空 滤	海绵滤芯			
外形尺寸 (长x宽x高) (mm)	385x320x330			
净 重 (kg)	20			
装箱数 20" FCT (set)	750			
标准 配备	交流断路器	直流输出	选配	电压表
	电源输出插头	直流断路器	配备	燃油显示表

胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)