

可調交換式直流電源供應器



COMPACT

Light Weight

Economic

SPS-1820/3610/606 (數字式)

特點:

- 18V, 20A 輸出 (SPS-1820)
- 36V, 10A 輸出 (SPS-3610)
- 60V, 6A 輸出 (SPS-606)
- 兩個數字錶頭顯示
- 高調節率 0.01%
- 固定電壓與固定電流操作功能
- 高效率、重量輕、體積小
- 高功率密度
- 過載與極性反向保護功能

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規

格

定電壓操作

調節率

電源調節率 $\leq 5\text{mV}$

負載調節率 $\leq 5\text{mV}$

漣波與雜訊

$\leq 5\text{mVrms}$, 100mVp-p 20Hz ~ 20MHz

回復時間

$\leq 500\mu\text{S}$ (50% 負載變動, 最小負載 0.5A)

溫度係數

$\leq 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$

輸出範圍

0 至額定電壓連續可調

定電流操作

調節率

電源調節率 3mA

負載調節率 3mA

$\leq 3\text{mArms}$ (SPS-606)

漣波電流

$\leq 5\text{mArms}$ (SPS-3610)

$\leq 10\text{mArms}$ (SPS-1820)

輸出範圍

0 至額定電流連續可調 (Hi /Lo range switchable)

錶頭	數字式	3 1/2 位數 0.39" LED 顯示 準確度 \pm (0.5% 讀值 + 2 位數)
----	-----	--

絕緣	機殼對端子	20M Ω or above (DC 500V)
	機殼對電源線	30M Ω or above (DC 500V)

使用電源	交流 115V/230V \pm 10%, 50/60Hz
------	---------------------------------

附件	電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-203 (\leq 3A)x 1
----	--

尺寸及重量	128(寬) x 145(高) x 285(長) mm, 約 3.2 公斤
-------	---------------------------------------

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)