STC-8000B 微电脑控制器

功能特点：

温度测量、显示、控制；控温点上下限设置；压缩机延时开机保护；温度校正；

超温报警；具备自然化霜功能；温度传感器故障报警。适用于冷库、冷藏柜等。

规格尺寸：

◆面板尺寸：75×34.5(mm)

◆安装尺寸：71×29(mm)

◆整机尺寸：75×34.5×85(mm)

技术参数：

◆电源电压：220VAC±10%

◆整机功耗：＜3W

◆测控温度范围：-40～+50℃

◆温度显示分辨率：1

◆测温精度：±1℃

◆压缩机延时保护时间：0～9 分钟可调

◆温度校正范围：-5～+5℃

◆压缩机控制输出接点容量：25A/240VAC

◆超温报警范围：0～50℃

◆传感器类型：NTC

STC-8000 通用型温控器

功能特点：制冷，延时可调，温度校正，温度超限报警及取消，故障报警。意大利小型化设计，SMT&THT 装配，体积小，重量轻，通用性强。 采用 USA Microchip-PIC 单片机，优化程序设计，抗干扰能力强，稳定可靠。

规格参数：

电源电压：12VAC±10%（或 12VDC）

电源功耗：＜3W

温度显示范围：-40℃∽+50℃

测量精度：±1℃

显示分辩率：1℃

压缩机输出接点容量：5A/240VAC

告警输出：蜂鸣器+LED 闪烁

温度校正范围：±5℃

温度超限报警调整范围；0℃∽20℃；

传感器：NTC，护套引线。

操作温度：-5℃∽+55℃　　储存温度：-10℃∽+65℃

相对湿度：20%∽95%（不可结露）

开机延时：3 分钟

整机尺寸：75×34.5×85.5　　安装尺寸：70×28.8

STC-200 通用型温控器

功能特点：

制冷制热及报警输出模式可选，温度控制采用回差方式，用户参数设置与管理者菜单设置，用户温度设置上下限限制，传感器故障时，压机定时工作。压机延时可调，温度校正，报警。通用型。

技术数据：

电源电压：220VAC±10%（12VDC±10%可选）

整机功耗：＜5W

测温范围：—40℃∽+99℃

控温范围：—40℃∽+70℃

分 辨 率：1℃

测量精度：±1℃

温度校正范围：-5∽+5℃

压缩机开机延时保护时间：0-9 分钟可调

压缩机控制输出接点容量：7A/240VAC

整机尺寸：77.0×34.5×65.5(mm)

面板尺寸：77.0×34.5(mm)

STC-100 通用型温控器

功能特点：

温度测量、显示；制冷、制热控制；制冷、制热模式选择；控温点和控温回差设置；压缩机延时开机保护；温度设置上下限限制；温度校正；温度传感器故障报警。操作简单，适用于海鲜机等。

技术数据：

电源电压：12VAC 或 12VDC

整机功耗：＜3W

测控温范围：-40℃∽+70℃

分 辨 率：1℃

测量精度：±1℃

温度校正范围：±7℃

压缩机开机延时保护时间：0-7 分钟可调

整机尺寸：76×34.5×66

安装尺寸：70.1×28.5