



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 鋅合金壓鑄成型，表面鍍鎳處理
- 遮蔽率佳，防止射頻干擾
- 插入損失低，隔離度高
- 接頭為 75Ω，F 型接頭

| ITEM<br>MODEL                                | FREQUENCY<br>(MHz) | INSERTION<br>LOSS (dB) | Isolation<br>(dB) | RETURN LOSS<br>(dB) | DIMENSION<br>(mm) | WEIGHT<br>(g) |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| STV-H2246P<br><br>POWER PASS<br>TO ALL PORTS | 5~40               | 12.5                   | 20                | 3                   | 120*60*24         | 152           |
|                                              | 40~1000            | 12.5                   | 20                | 10                  |                   |               |
|                                              | 1000~1750          | 15                     | 17                | 8                   |                   |               |
|                                              | 1750~2050          | 16                     | 16                | 8                   |                   |               |
|                                              | 2050~2300          | 18                     | 12                | 7                   |                   |               |