

數位式照度計

MODEL TES-1330A/1332A/1334A

- 準確度高及反應速度快
- 3 1/2位液晶顯示
- 輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)
- 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)



TES-1334

Specifications for TES-1330A/1332A/1334A

顯示器: 3 1/2位液晶顯示

測量範圍: 20/200/2000/20000 Lux
(1330 also Footcandle for
1334A)

200/2000/20000/200000 Lux
(1332A)

20000 lux-reading x 10;
200000 lux-reading x 100

過載顯示: Highest digit of (1) is displayed

解析度: 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux
(1332A)

準確度: $\pm 3\%$ rdg $\pm 0.5\%$ f.s.($<10,000$
lux)

$\pm 4\%$ rdg ± 10 dgts ($>10,000$ lux)

(以色溫2856 K標準平面燈校正)

重覆測試: $\pm 2\%$

溫度特性: $\pm 0.1\%$ / $^{\circ}$ C

取樣率: Approx. 2 times/sec.

記錄器輸出:

DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-
1332A)

操作及儲存溫濕度:

0 $^{\circ}$ to 40 $^{\circ}$ C (32 $^{\circ}$ F to 104 $^{\circ}$ F) $<$
70% R.H.

電源: one 9V battery

尺寸:

100mm(L) x 60mm(W) x
27mm(H)

尺寸:

135mm(L) x 72mm(W) x
33mm(H)

重量: 250g

附件: 使用說明書, 皮盒, 9V電池