

數位式照度計

MODEL TES-1336A

- 可測量0~20000 Lux/Fc
- 可測量光強度
- RS-232介面可與電腦連線



TES-1336

規格 TES-1336A

顯示	3 1/2 位液晶顯示器
測量檔位	20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux)
過載顯示	顯示“OL”
解析度	0.01 Lux (0.01fc)
準確度	±(3%rdg + 5dgts)
重覆測試	±2%
溫度特性	±0.1%/°C
取樣率	2.5次/秒
感光體	光二極體
記錄組數	最多255組
記錄筆數	16000筆
RS-232傳輸速率	9600bps
操作溫濕度	0°C~40°C (32°F ~ 104°F), 10~80%RH
儲存溫濕度	10°C~60°C (14°F ~ 140°F), 10~70%RH
電源	單個 9V 電池, 型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604
電池壽命	連續使用約 50 小時 (鹼性電池)
光檢測器引線長度	150cm
光檢測器尺寸	87.5 (L)×60 (W)×29 (H) mm
電錶尺寸	146 (L)×70 (W)×39 (H) mm
重量	300克

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

附件

使用說明書、皮套、電池、
RS-232連接線、9pin轉25pin轉接頭
、程式磁碟片、調整棒

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)