

## 列表式溫溼度計

### MODEL TES-1362

- 3顯示包含溼度、室溫(T1)及 Type K (T2) 溫度(-200°C ~ 1333°C)。
- 露點測量功能。
- 最大值 / 最小值 / 讀值鎖住。
- 即時列印測量值功能。
- 可預約列印。
- 附時鐘和日期顯示。



### TES-1362 規格

測量範圍	T1 : 溫度 : -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F) 溼度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型熱電耦 : -200 ~ 1333°C (-328 ~ 2431°F)
解析度	0.1°C/0.1°F/0.1%RH ; -200°C~999°C/0.1°C;- 328°F~999°F/0.7°F
準確度	T1 : 溫度 : ±0.8°C, ±1.5°F 溼度 : ±3%RH T2 : K型熱電耦 : -50°C ~ -200°C : ±(0.2%rdg + 1.8°C) -50°C ~ 500°C : ±(0.1%rdg + 0.8°C) 500°C ~ 1333°C : ±(0.2%rdg + 1.8°C) -58°F ~ -328°F : ±(0.2%rdg + 3°F) -58°F ~ 1000°F : ±(0.1%rdg + 1.6°F)

	1000°F ~ 2431°F : ±(0.2%rdg + 3°F)
輸入端保護	最大輸入保護60Vdc或24Vac
取樣率	1次/秒
操作環境	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) , 95% RH以下
電源	6 個4號鹼性電池或9伏特直流 / 500毫安培
電池壽命	大約 30 小時 ( 間隔列印時間設定60分). 60 小時 ( 沒有使用印表功能).
外型尺寸	193(長) x 74(寬) x 37(高)mm
重量	約 430克
附件	1. 吹氣盒、說明書、6顆4號鹼性電池、K型熱電耦(TP-K01) 2. 2卷感熱紙 3. 溫溼度測試棒

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)