

1364/1365 (RS-232) 温湿度计

MODEL TES-1364/1365

- 伸缩式感测棒。
- 资料锁定及相对值比较功能。
- 双显示 LCD 含模拟刻度指示。
(同时显示温度、湿度)
- 双读值(%RH 及 /)记忆储存容量达 15001 笔。(TES-1365)
- 露点温度测量。
- 湿球温度测量。
- PC RS-232 接口及应用软件。(TES-1365)
- 预约时间自动(激活/关机)储存资料功能。(TES-1365)
- 最大及最小测量值含时间记录。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

规格 TES-1364/1365

测量范围	温度：-20 ~ 60 (-4 ~ 140) 湿度：10%RH ~ 95%RH
分辨率	0.1 /0.1 /0.1%RH
准确度	温度：±0.5 、 ±0.9 湿度：±3%RH(25 时 30~95%RH); ±5%RH(25 时 10~30%RH)
资料储存(TES-1365)	手动记录：99 笔资料。(由 LCD 显示读取资料) 连续记录：15000 笔资料。(资料传送至 PC 显示)
电源输入保护	60V DC or 24 Vrms AC 最大输入电压
取样率	每秒 2 次
操作环境	0 ~ 60 (32 ~ 140) & 10 ~ 95% R.H.
电源	6 颗 AAA 电池
电池寿命	约 200 小时
尺寸及重量	150(长) × 72(宽) × 35(高)mm 及 235 克
附件	1. 皮套、说明书、电池。 2. RS-232 传输线、应用软件。(TES-1365) 3. 护套。(选购品)