

# 數位式絕緣測試器

## MODEL TES-1600

- 2000MΩ/1000V, 200MΩ/500V, 200MΩ/250V
- 自動鎖定電源,3分鐘後自動關掉電源,方便雙手操作
- 讀值鎖定功能
- 導通測試

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



TES-1600

## Specifications for TES-1600

### 交流電壓

檔位: 600V

解析度: 1V

準確度: 0.8% rdg + 3 dgts

輸入阻抗: 10MΩ

過載保護: 1100VDC & 800VAC

### 電阻:

檔位: 200MΩ/250V, 200MΩ/500V, 2000MΩ/1000V

解析度: 0.1MΩ

準確度: 3% rdg + 3 dgts

端電壓: 250V ~ 1000V ±10%

最大輸出電流: 0.4mA/0.9mA/1.7mA max

操作及儲存溫濕度: 0°C to 40°C < 80% R.H.

70% R. H.

-10°C to 60°C <

### 電阻OHMS

檔位: 200Ω

解析度: 0.1Ω

準確度: 1% rdg + 2 dgts

最大開路電流: 3.3V

過載保護: 500V DC/AC

### 導通測試

解析度: 0.1Ω

動作範圍: <100Ω

開路端電壓: 3.3V

過載保護: 500V DC/AC

電源: 6pcs "AA" 1.5V batteries

顯示器: 3 1/2位液晶顯示器

取樣率: 2.5 times/sec

### 尺寸及重量:

165mm(L)x100mm(W)x57mm(H) & 500g

附件: 皮套,測試棒,電池,使用說明書