

數位式自動換檔絕緣測試器

MODEL TES-1601

- 4000MΩ/1000V, 4000MΩ/500V, 4000MΩ/250V
- 自動鎖定電源,3分鐘後算動關掉電源,方便雙手操作
- 讀值鎖定功能
- 導通測試
- 3 3/4位大型LCD顯示及背光顯示



TES-1601

Specifications for TES-1601

電氣規格:

交流電壓

檔位: 600V

解析度: 0.1V

準確度: 1.5% rdg + 3 dgts

輸入阻抗: 4.5MΩ

過載保護: 750Vrms

電阻:

檔 4000MΩ/250V, 4000M

位: Ω/500V,

4000MΩ/1000V

解析度: 1KΩ

準確度: 3% rdg + 3 dgts

端電壓: 250V ~ 1000V ±2% ~ -
0%

最大輸出電流:

0.4mA/0.9mA/1.7mA max

電阻OHMS

檔位: 400Ω

解析度: 0.1Ω

準確度: 1% rdg + 5 dgts

最大開路電流: 12.8V

過載保護: 220Vrms

導通測試

解析度: 0.1Ω

動作範圍: < 40Ω

開路端電壓: 12.8V

過載保護: 220Vrms

電源: 8pcs "AA" 1.5V batteries

取樣率: 2.5 times/sec

尺寸及重量:

190mm(L)x140mm(W)x77mm

操作及儲存溫濕度

0°C to 40°C < 80% R.H.

-10°C to 60°C < 70% R. H.

(H) & 900g

附件:皮套,測試棒,電池,使用說明書

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)