

交流鉤錶

MODEL TES-3010/3012

- ACA: 20A, 200A, 600A
- 導通測試
- 峰值鎖定
- 讀值鎖定
- 二極體檢測



TES-3010

規格 TES-3010/3012

一般測量:

電壓 (AC/DC)

檔位	準確度	解析度	輸入阻抗	過載保護
DC - 1000V AC - 200V/750V	DC - 0.8% rdg + 2 dgts AC - 1.2% rdg + 3 dgts	1V(DC); 100mV (AC)	10MΩ	DC1100V & AC800V

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電流 (AC)

檔位	準確度	解析度	過載保護
20/200/600A (1000A for TES-3012)	2% rdg + 5 dgts (50/60 Hz)	10mA	1000A

電阻

檔位	準確度	解析度	過載保護	最大開路電壓
200Ω/20KΩ	1% rdg + 2 dgts	100mΩ	350V DC/AC (Also for continuity & Diode)	3.5V, 0.3V

導通測試

動作範圍	最大開路電壓	二極體	最大開路

			電流
100Ω以下	3.5V	100mV/100mV	1.5mA

頻率 (Hz)

檔位	準確度	解析度	最大輸入靈敏度	最大允許電壓
2KHz	1% rdg + 2 dgts	1Hz	100mV	350Vrms

峰值鎖定測量 (23°C ± 5°C < 80%R.H.)

電流 (AC)

檔位	準確度	解析度	過載保護
20/200/600A (1000A)	2% rdg + 10 dgts	10mA	1000A

電壓 (AC)

檔位	準確度	解析度	輸入阻抗	過載保護
200/750V	1.5% rdg + 8 dgts	100mV	10MΩ	DC1100V & AC800V

一般規格:

顯示	3-1/2位液晶顯示,最大讀值 1999
電源	one 9V battery
尺寸	208mm(L)x65mm(W)x31mm(H)
重量	330g
附件	皮套,測試棒,電池,使用說明書

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)