

交流鉤錶

EN61010-1
600V INSTALLATION VAT
III
POLLUTION DEGREE2

MODEL TES-3040

- 3-3/4位液顯示
- 自動關閉電源
- 歸零調整/相對讀值



TES-3040

規格 TES-3040

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電壓 (AC/DC)

檔位	DC - 400mV/4V/40V/400V/1000V AC - 4V/40V/400V/750V
準確度	DC - 0.75% rdg + 2 dgts AC - 1.5%rdg + 5dgts
解析度	0.1mV(DC); 0.001V (AC)
輸入阻抗	11MΩ
過載保護	DC 1100V & AC 800V

歐姆 (電阻)

檔位	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
準確度	0.1Ω
解析度	1% rdg + 5dgts
過載保護n	600Vrms
最大開路電壓	0.5VDC

電流 (AC)

檔位	400/1000A
準確度	2% rdg + 10 dgts
解析度	0.1A
過載保護	1100A

導通測試

動作範圍	below 40Ω
最大開路電壓	0.5V
過載保護	600Vrms

頻率(Hz)

檔位	100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/800KHz
準確度	0.5% rdg + 5dgt
解析度	0.01Hz
最大輸入靈敏度	100mV
過載保護	1100A/600Vrms

二極體測試:

解析度	0.001V
準確度(50Hz-60Hz)	1% rdg + 2 dgt
過載保護	600Vrms

Numerical Display	3 3/4位液晶顯示最大讀值3999
取樣率	20 times/sec (Bargraph) 2 times /sec (Digital Display)
電源	one 006p; 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery
操作及儲存溫濕度	0°C to 40°C (32°F to 104°F) < 80%RH -10°C to 60°C (14°F to 140°F) < 70%RH
尺寸	239(L) x 66(W) x 34(H) mm
重量	365g

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)