

交流鉤錶

EN61010-1
600V INSTALLATION VAT III
POLLUTION DEGREE2

MODEL TES-3070

- 3-3/4位液晶顯示
- 頻率測量自動換檔
- 讀值鎖定
- 峰值鎖定



TES-3070

規格 TES-3070

A: 一般測量

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

電壓 (AC)

檔位	DC - 600V AC - 400V/ 600V
準確度	DC - 0.75% rdg + 2dgts AC - 1.2% rdg + 5dgts
解析度	0.1mV(DC); 0.001V (AC)
輸入阻抗	10MΩ
過載保護	DC 1000V & AC 750V

電流(AC)

檔位	40/400/600A
準確度	2% rdg + 5 dgts
解析度	0.01/0.1/1A
過載保護	800A

歐姆(電阻)

檔位	4KΩ
準確度	1% rdg + 5dgts

解析度	0.001KΩ
過載保護	660Vrms
最大開路電壓	0.5VDC

導通測試

動作範圍	40Ω 以下
最大開路電壓	3.2V
過載保護	660Vrms

頻率(Hz)

檔位	4KHz/40KHz
準確度	0.5% rdg + 5dgts
解析度	0.1Hz/1Hz
最高輸入靈敏度	5A/1V
過載保護	800A / 750V

二極體:

解析度	0.001V
準確度	1% rdg + 2 dgts
過載保護	660Vrms

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

B. 峰值鎖定測量

電流 (AC):

檔位	40/400/600A
準確度	2% rdg + 10 dgts
解析度	0.01/0.1/1A
過載保護	800A

電壓(AC):

檔位	400/600V
準確度	1.5% rdg + 10 dgts
解析度	0.1/1V
輸入阻抗	10MΩ
過載保護	DC 1000V & AC 750V

數字顯示	3 3/4位液晶顯示最大讀值 3999
取樣率	2 times/sec

電源	one 006p; 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery
尺寸	239(L) x 66(W) x 34(H) mm
重量	Approx. 465g
最大鈎部直徑	40mm

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)