

交直流鉤表

EN61010-1
600V INSTALLATION VAT III
POLLUTION DEGREE2

MODEL TES-3082

- 頻率測量自動換檔
- 自動歸零模式
- 讀值鎖定
- 峰值鎖定
- True RMS Reading



TES-3082

規格 TES-3082

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一般測量:

電壓 (AC/DC)

檔位	準確度	輸入阻抗	過載保護
DC - 600V AC - 400V/ 600V	DC - 0.75% rdg + 2 dgts AC - 1.2%rdg + 5dgts	10MΩ	DC 1000V & AC 750V

歐姆(電阻)

檔位	準確度	解析度	過載保護	最大開路電壓
4KΩ	±(1% rdg + 5dgts)	0.001KΩ	660Vrms	0.5VDC

電流 (DC/AC)

檔位	準確度	解析度	過載保護
400/600A	2% rdg + 5 dgts	0.1/1A	800A

頻率(Hz)

檔位	準確度	解析度	最大輸入靈敏度	過載保護
4KHz/40KHz	2% rdg + 5 dgts	0.1Hz/1Hz	5A/1V	800A/750V

導通測試

動作範圍	最大開路電壓	過載保護
40Ω 以下	≤0.5V	660Vrms

二極體測量

解析度	準確度	過載保護
0.001V	$\pm (1\% \text{ rdg} + 2 \text{ dgts})$	660Vrms

峰值測量鎖定:

電流 (AC)

檔位	準確度	解析度	過載保護
400/600A	$\pm (2\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgts})$	0.1A/1A	800A

電壓 (AC)

檔位	準確度	解析度	輸入阻抗	過載保護
400/600V	$\pm (1.5\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgts})$	0.1V/1V	10M Ω	DC 1000V & AC 750V; 660Vtms

一般規格:

讀值顯示	3 3/4位液晶顯示最大讀值3999
取樣率	2 times/sec
電源	one 006p 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery
尺寸	239(L) x 66(W) x 34(H) mm
重量	Approx. 465g
鉤部最大開口	40mm

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)