

交流鉤錶

符合 **CE**
符合 IEC1010-1
(CAT III 600V 安規)

MODEL TES-3091

- 3-1/2 位數液晶顯示器
- 攜帶方便
- 讀值鎖定



規格 TES-3091

交流電流 **ACA**

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

範圍	解析度	準確度	頻率響應	過載保護
200A	0.1A	± (2%rdg + 4dpts)	50 ~ 400HZ	800Arms
700A	1A			

交流電壓 **ACV**

範圍	解析度	準確度	頻率響應	輸入阻抗	過載保護
600V	1V	± (1.5%rdg + 4dpts)	50 ~ 400Hz	1MΩ	600Vrms


Ohms (電阻)

範圍	解析度	準確度	過載保護
2KΩ	1Ω	± (1%rdg + 1dpts)	600Vrms

導通測試

範圍	動作範圍	最大開路電壓	過載保護
(•••))	<=30Ω	3V	600Vrms

一般規格：

讀值顯示	3-1/2 位數液晶顯示器，最大讀值1999。
過載指示	LCD 顯示 "OL"。
低電池指示	自動低電池偵測，電池電壓低於工作電壓時將顯示  。
電源	9V 電池一只。 (006P or IEC6F22)。
電池壽命	連續使用約100小時。

操作溫濕度	0°C 到50°C 低於80%之相對濕度。 -10°C 到 60°C 低於70%之相對濕度。
尺寸	188(長) x 62.5(寬) x 30.5(高)mm
重量	約185g (含電池)
鉤部最大開口	Cables 27.5 mm
附件	使用說明書、電池、測試棒、皮套。 [3091/ 3092]

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)