

交 直 流 鉤 表

符合 **CE**
符合 IEC1010-1
(CAT III 600V 安
規)

MODEL TES-3092

- 3-1/2 位數液晶顯示器
- 攜帶方便
- 讀值鎖定、峰值鎖定



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

TES-3092 規 格

* 直流電流 DCA

範圍	解析度	準確度	過載保護
200A	0.1A	±(1.5%rdg + 2dgts)	850Arms
800A	1A		

* 交流電流 ACA

範圍	解析度	準確度	頻率響應	過載保護
200A	0.1A	±(2%rdg + 4dgts)	50~400Hz	850Arms
700A	1A			

* 直流電壓 DCV

範圍	解析度	準確度	輸入阻抗	過載保護

200V	1V	$\pm (1\%rdg + 1dgts)$	1M Ω	600Vrms
------	----	------------------------	-------------	---------

* 交流電壓 ACV

範圍	解析度	準確度	頻率響應	輸入阻抗	過載保護
600V	1V	$\pm (1.5\%rdg + 4dgts)$	50 ~ 400Hz	1M Ω	600Vrms

* Ohms (電阻)

範圍	解析度	準確度	過載保護
2K Ω	1 Ω	$\pm (1\%rdg + 2dgts)$	600Vrms

* 導通測試

範圍	動作範圍	最大開路電壓	過載保護
(••))	$\leq 30\Omega$	3V	600Vrms

GENERAL SPECIFICATIONS

讀值顯示： 3-1/2 位數液晶顯示器，最大讀值1999。

過載指示： LCD 顯示 "OL"。

低電池指示： 自動低電池偵測，電池電壓低於工作電壓時將顯示 \square 。

電源： 9V 電池一只。
(006P or IEC6F22)。

電池壽命： 連續使用約100小時。

操作溫濕度： 0°C to 50°C 低於80%之相對濕度。
 -10°C to 60°C 低於70%之相對濕度。

尺寸： 188(長) x 62.5(寬) x 30.5(高)mm

重量： 約185g (含電池)

鉤部最大開口： Cables 27.5 mm

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)