

# 3095T真均方根值瓦特鉤錶

## MODEL TES-3095T

- 3-3/4 4000位讀值，自動換檔。
- 真均方根值交流瓦特測量、真均方根值交流電流測量、真均方根值交流電壓測量。
- 0.1A至700A交流電流測量。
- 電阻測量及導通測試。
- 讀值鎖定及最大讀值鎖定功能。
- 體積小、口袋型。
- 自動關機功能。



IEC1010-1 CAT III 600V

## 規格 TES-3095T

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

### AC KW (Trms) (自動換檔)

範圍	解析度	準確度	頻率響應	過載保護
40.00KW	0.01KW	±( 5% + 30) PF>0.5	50, 60Hz	420KW
250.0KW	0.1KW			

### 交流電流ACA (Trms) (自動換檔)

範圍	解析度	準確度	頻率響應	過載保護
400A	0.1A	±( 1% + 10)	50, 60Hz	800Arms
700A	1A			

### 交流電壓ACV (Trms) (自動換檔)

範圍	解析度	準確度	頻率響應	輸入阻抗	過載保護
400V	0.1V	±( 1% + 10)	50~1KHz	1MΩ	600Vrms
600V	1V				

### 電阻Ω

範圍	解析度	準確性	過載保護
400Ω	100mΩ	±( 1% + 3)	600Vrms
4000Ω	1Ω		

### 導通測試

範圍	動作範圍	最大開路電壓	過載保護

●●	$\leq 38\Omega$	3.3V	600Vrms
----	-----------------	------	---------

**一般規格:**

讀值顯示	3-3/4 位液晶顯示器最大讀值3999.
過載指示	LCD 顯示 "OL".
低電池指示	自動低電池偵測，電池電壓低於工作電壓，將顯示 
電池	9V電池1個 (006p 或IEC F22)
自動關機功能	約30分鐘。
電池壽命	連續使用約 100 小時。
鉤部最大開口	Ø27mm
操作溫濕度	0°C 到 50°C (低於 80% 之相對濕度)
儲存溫濕度	-10°C 到 60°C (低於 70% 之相對濕度)
尺寸	192 (長) × 64 (寬) × 31 (高)mm。
重量	約 240 克。
配件	使用說明書、皮套、測試棒、電池。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)