

外觀和尺寸

TFS-101, 102, 103, 104,  
105, 106




TFS-201



TFS-202



TFS-203



TFS-302, 304, 305, 306



TFS-402



TFS-502



TFS-602



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特性

種類	形式	負荷	微動開關型	電纜種類 /長度	接點	動作壓力	外殼材 質
標準型 復歸式	TFS-101	10A 250VAC	TMV-10 微動開 關	0.75mm2,3c/0.5 米~3 米	1A1B	1.2kg	塑膠 *鋁合 金
	TFS-102	15A 250VAC	TM-1704	0.75mm2,3c/1.5 米 ~2 米	1A1B	1.1kg	
	TFS-103	10A 250VAC	TM-10 微動開 關 2 只	0.75mm2,6c/1 米,2 米	2A2B	1.2kg	
	TFS-104	15A 250VAC	TM-1704x2	0.75mm2,6c/1 米,2 米	2A2B	1.1kg	
標準型 交替式	TFS-105	6A 250VAC	TS-105 交替開 關	0.75mm2,2c/1 米,1.5 米 ~2 米	PUSH ON PUSH OFF	2kg	塑膠
	TFS-106	6A 250VAC	日制交替式開關	0.75mm2,3c/1 米	PUSH 1A PUSH 1B	1.5kg	

小型前 踩式	TFS-201	10A 250VAC			1A1B	0.7kg	
小型前 踩式附固定片	TFS-202	10A 250VAC	TMV-10 微動開 關	0.5mm2,3c/1 米~3 米	1A1B	0.7kg	
小型後踩式	TFS-203	10A 250VAC			1A1B	0.9kg	塑料
護蓋型	TFS-302	15A 250VAC	TM1704		1A1B	3.2kg	鋁合金 與塑料
	TFS-304	15A 250VAC	TM1704x2 只		2A2B	3.2kg	
	TFS-305	6A 250VAC	TS-105 交替式開關		PUSH ON PUSH OFF	3.1kg	
	TFS-306	6A 250VAC	日制交替式開關		PUSH 1A PUSH 1B	3.5kg	
大型	TFS-402	15A 250VAC	TM1704	附電纜固定頭, 不附電 纜	1A1B	3.2kg	鋁合金 與塑料
	TFS-404	15A 250VAC	TM1704x2 只		2A2B	3.2kg	
	TFS-405	6A 250VAC	TS-105 交替式開關		PUSH ON PUSH OFF	3.1kg	
	TFS-406	6A 250VAC	日制交替式開關		PUSH 1A PUSH 1B	3.5kg	
全罩式護蓋型	TFS-502	15A 250VAC	TM1704		1A1B	3kg	鋁合金
	TFS-602	15A 250VAC	TM1704x2 只		2A2B	3.2kg	

注: 1.TFS3, TFS4 系列防水型專用時, 尾數加“R”。

2.TFS1, TFS3, TFS4 材質為鋁合金時, 尾數加“Z”。

3.TFS5 系列尚有 TFS-504, 505, 506 形式, 內開開關形式比照 TFS3 系列。

TFS-602 研發中

勝特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)