

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特點

可切換顯示微特斯拉及毫高斯二種單位。
資料鎖定(HOLD)、最大值(MAX)鎖定功能。
檔位顯示(20,200,2000)。
低電池顯示。
過載顯示 OL。

規格

讀值顯示: 3-1/2 位液晶顯示器,最大讀值 1999。
檔位: 200/2000 毫高斯(mG),20/200 微特斯拉(μ T)。
解析度: 0.1/1 毫高斯 0.01/0.1 微特斯拉。 頻
寬: 30Hz 到 300Hz。
感測器: 單軸。Single Axis 準確度: \pm (3%+3 位)
在 50Hz/60Hz。
過載顯示: LCD 顯示 “OL”。
取樣時間: 約 0.4 秒。
電池: 9V NEDA 1604、IEC 6F22 或 JIS 006P。
電池壽命: 約 100 小時。
操作溫度和濕度: 0 到 40 (32 到 104)相對濕度 80% 以下。
儲存溫度和濕度: -10 到 50 ,相對濕度 70% 以下。
重量:約 165 公克。
尺寸: 130(長)*56(寬)*38(高)mm。
附件: 說明書、9V 電池,皮套。

