

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 600W 雙輸出系列



### 功能特點

- 0-30V,0-10A/0-60V,0-5A 雙組可調
- 定電壓、定電流、低紋波雜訊
- 可預設限流點
- 兩路通過開關在機器內部自動連接成串並聯模式，無需外部連線
- 串聯模式下可構成正負電源輸出
- 多圈電位器使設定電壓值更容易
- 環型變壓器體積小、重量輕
- 雙色四組LED數位顯示電壓、電流



MODEL NAME	TP30102	TP60052
<b>OUTPUT VOLTAGE</b>	0-30V×2	0-60V×2
<b>OUTPUT CURRENT</b>	0-10A×2	0-5A×2
<b>CONSTANT VOLTAGE</b>		
Load Regulation	≅0.01% +5mV	
Line Regulation	≅0.01% +5mV	
Recovery Time	≅100us	
Ripple & Noise	≅1mVrms	
Temp. Coefficient	≅300ppm/°C	
<b>CONSTANT CURRENT</b>		
Load Regulation	≅0.3% +3mA	
Line Regulation	≅0.2% +3mA	
Ripple & Noise	≅3mA rms	
<b>INDICATOR METER</b>		
Voltage Meter Display Range	30V	60V
Display Resolution	100mV	
Display Accuracy	±0.5% +2d	
Current Meter Display Range	10A	5A
Display Resolution	10mA	
Display Accuracy	±1% + 2d	
Display Mode	3 1/2 Digits Red LED Display	
<b>POWER SOURCE</b>	ACV 110/220V , 60/50Hz	
<b>OPERATION TEMP. &amp; HUMIDITY</b>	1°C to 40°C, <80%	
<b>STORAGE TEMP. &amp; HUMIDITY</b>	-10°Cto 70°C, <70%	
<b>DIMENSIONS</b>	420(W)×250(D)×150(H)mm	
<b>WEIGHT</b>	12.5kg	

600W 雙輸出系列

Specification