



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品型号:	XTAL	
封装形式:	HC49/S-SMD	
产品说明:	这类谐振器为通用晶体谐振器, 广泛用于微机、自动控制、各种电话、通讯设备、视听设备(彩电、VCD、DVD等)和各种频率源中。	
频率范围	3-30 MHz	24-60 MHz
振动模式	基频	3次泛音
激励电平	0.01mw~1mw	
负载电容	12PF~∞	
调整频差 (25°C±2°C)	±10PPM~±50PPM	
工作温度范围	-20°C~+70°C	
温度频差	±30PPM(±50PPM max)	
谐振电阻	表 1	
静电容	≤7PF	
老化率	<5ppm/年	
壳型		
谐振电阻		
频率范围 Frequency Range	振动模式 Mode	谐振电阻 Rr(Ω)
3~4 MHz	基频 fund.	≤150
>4~5 MHz	基频 fund.	≤120
>5~6 MHz	基频 fund.	≤100
>6~7 MHz	基频 fund.	≤80
>7~10 MHz	基频 fund.	≤60
>10~14 MHz	基频 fund.	≤50
>14~30MHz	基频 fund.	≤40
24~60 MHz	三次泛音 3rd .	≤100