

Product Number	LF-1000
Product Brand	賽威樂
Product Name	LF-1000 無鉛控溫烙鐵
Description	

LF-1000 無鉛控溫烙鐵

- ▶ 數位顯示溫度功能，攝氏/華氏溫度轉換顯示，控溫精度 $\pm 3^{\circ}\text{C}$ 。
- ▶ 採用高效鎳鉻絲發熱器，壽命長。
- ▶ 加熱功率達 100W，昇溫快，溫度補償迅速。
- ▶ 15 分鐘未使用自動降低溫度為一半，以節省電能及保護發熱器。
- ▶ 零電壓開關電路 (Zero Voltage Switching) 裝置，無雜訊干擾。
- ▶ 低壓 32V 輸出，安全性更高。
- ▶ 烙鐵電線是矽橡膠，耐高溫，不燃燒。
- ▶ 小型握把，握感舒適。
- ▶ 輸出電壓：32VAC；輸出功率：100W；烙鐵筆：210ESD。
- ▶ 溫度範圍： $200^{\circ}\text{C}\sim 450^{\circ}\text{C}$ ($392^{\circ}\text{F}\sim 842^{\circ}\text{F}$)。



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

XY LF-1000 Nr kat. 201046

Elektronicznie sterowana stacja lutownicza do lutowania bezołowiowego

Stacja lutownicza dedykowana do lutowania bezołowiowego, zaprojektowana dla obecnych i przyszłych zastosowań montażu elektronicznego.

Liczne zalety produktów firmy Xytronic powodują, że są to idealne narzędzia zarówno w serwisie, jak i w produkcji.



勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- Cyfrowa stacja dużej mocy (90W) z rączką lutowniczą 210ESD w wykonaniu antyelektrostatycznym (ESD)
- Idealna do produkcji i serwisu
- Bezpieczne i efektywne zasilanie grzałki 32V z izolowanego transformatora
- Bardzo szybkie dochodzenie grotu do temperatury pracy
- Bezpieczna praca z galwanicznym połączeniem grotu z przewodem ochronnym PE
- Automatyczne przełączanie stacji lutowniczej w stan czuwania po 15 minutach bezczynności
- Cyfrowy wyświetlacz (wskazanie temperatury zadanej lub rzeczywistej grotu)
- Przełącznik °C/°F
- Wygodny port do kalibracji temperatury
- Osobna podstawka i czyścik do grotów spełniający wymagania RoHS
- Konstrukcja zgodna z Dyrektywami LVD i EMC Unii Europejskiej
- Duży wybór grotów standardowych (typu SL10/20, XY 168-3C), grot adaptor, do SMD (do układów typu Chip, SOT, Flat Pack IC itp.)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Stacja lutownicza
Rączka lutownicza 210ESD
Podstawka lutownicza z czyścikiem grotów
Instrukcja obsługi w języku polskim

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

TWZ 100 Tweezer: rączka pincetowa zaprojektowana specjalnie dla elementów SMD, SOT, FLAT PACK itd. Wyposażona w 2 grzałki ceramiczne 24V / 50W i może pracować zamiennie z rączką lutowniczą typu 210ESD.
XY426 DLX: uniwersalny stołowy pochłaniacz poprawiający warunki pracy przez odsysanie oparów i dymów powstających przy pracach lutowniczych.



Rys. TWZ 100
nr kat. 201047