

## e-P432 TCP/IP 10/100M 四埠連網伺服器

產品型號		e-P432
<p><b>Characteristics(特色)</b></p> <p>e-P432 是多埠高速 10/100M bps 的 TCP/IP 轉換器，可提供 4-Port RS232 同時上網，亦可設定 3-Port rs232 和 1-Port RS-422/485，並可提供 1-Port PS2 介面至 TCP/IP 的轉換功能，是多台串列設備同時網路化的最佳利器。</p>		
<p><b>Configuration(規格)</b></p>		
CPU	32-bit ARM7, 33 MHz	
RAM	2MB	
ROM	128K	
Watch Dog	V	
<p><b>Serial Port(串接埠)</b></p>		
Speed	300bps~115.2kbps	
RS 232 Port	4	
RS-422/485 Port	1(Select Option)	
PS2 Port	1	
Parity	None,Odd,Even	
Data Bit	5,6,7,8	
Stop Bit	1,2	
RS-232 Signal	RX,TX,RTC,CTS,DTR,DSR,DCD,GND	
RS-422 Signal	RX+,RX-,TX+,TX-	
Digital I/O Port	--	



Network(網路)

LAN Speed	10/100M
LAN Port	1
Protocol	ARP,IP,ICMP,UDP,TCP,HTTP,DHCP
Connection Type	TCP Server / Client,UDP Client
Setup	HTTP Browser Setup (IE or Netscape)
Security	Setup Login Password & Access Password
OS Support	Win 95 / 98 / 2000 / ME / XP / NT 4.0 / UNIX / LINUX