

规格型号 SPEC NO.	UL3135 14AWG	参照标准 REFERENCE STANDARD	
额定温度 RATED TEMPERATURE	200℃	额定电压 RATED VOLTAGE	600V
阻燃等级 FLAME RETARDANT GRADE		环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	RoHS

结构项目 CONSTRUCTION ITEM

导体 CONDUCTOR	构造规格 SECTIONAL AREA	AWG/ mm	41/0.25±0.008TS
	导体材质 MATERIAL	镀锡铜丝
	截面积 SECTIONAL AREA	mm ²	2.0
	绞合外径 STRANDED DIAMETER	mm	1.85
绝缘 INSULATION	材质 MATERIAL	硅橡胶
	平均厚度 THE AVERAGE THICKNESS	mm	0.78
	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	0.66
	颜色 COLOR	黑、红、黄、白、兰、绿、紫、灰、橙、棕
屏蔽隔离 SHIELDING	绝缘外径 INSULATION DIAMETER	mm	3.4±0.10
	包带 COVERING	/
	屏蔽方式 SCREEN MODE	/
	构造规格 SECTIONAL AREA	AWG/ mm	/
	屏蔽材质 MATERIAL	/
外被 JACKET	绞合总外径 TOTAL DIAMETER	mm	/
	材质 MATERIAL	/
	平均厚度 THE AVERAGE THICKNESS	mm	/
	最小厚度 MINIMUM GAUGE	mm	/
	颜色 COLOR	/
线材外径 OVERALL DIAMETER	mm		

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

印字内容 PRINTING CONTENT E347603 STYLE 3135 14AWG 200℃ 600V VW-1
 TYPE TV-3 SILICONE RUBBER 200℃ 600V SHENGPAL

结构简图 STRUCTURE DIAGRAM

绝缘 INSULATION

导体 CONDUCTOR

绝缘 INSULATION

