

157090	SMA-KF+IPEX1 代-K-RG178-0.1M-3G	WIFI 天線連接 IPEX(UFL)母轉 SMA 母頭 4 孔法蘭 IPEX-K/SMA-KF RG178 0.1M
157091	SMA-KF+IPEX1 代-K-RG178-0.2M-3G	WIFI 天線連接 IPEX(UFL)母轉 SMA 母頭 4 孔法蘭 IPEX-K/SMA-KF RG178 0.2M
157092	SMA-KF+IPEX1 代-K-RG178-0.5M-3G	WIFI 天線連接 IPEX(UFL)母轉 SMA 母頭 4 孔法蘭 IPEX-K/SMA-KF RG178 0.5M

WIFI 天線連接 IPEX(UFL)母轉 SMA 母頭 4 孔法蘭 IPEX--K/SMA-KF
RG1.37

长度: 0.1m 0.15m 0.2m 0.5m 0.6m





产品性能参数

电气性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-6GHz	
3	介电耐压	≥2500V	
4	介电电阻	≥5000MΩ	
5	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜/磷铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	--
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40℃ ~ + 85℃	
2	防水	IP67	