

24 鍵七彩燈帶控制器 LED 軟燈條 12V 紅外遙控器 IR 變色 RGB5050 調光器



七彩燈

帶 24 鍵 12A 鋁殼控制器 led 燈條模組紅外 12v12A5050RGB 調光器

- 1 工作溫度: $-20-60^{\circ}\text{C}$
- 2 供電電壓: 12V - 24V
- 3 輸出: 3 回路
- 4 連接方式: 共陽
- 5 控制器尺寸: L102*W65*H25 mm 遙控器尺寸: L85 *W52*H7mm
- 7 負載電流: 每路 4A
- 8 輸出功率: 12V<144W, 24V<216W
- 9 先連接負載線, 再連接電源線, 操作時將遙控器對着接收頭, 之間沒有干擾性障礙物。



勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



七彩燈帶 24 鍵 24A 鋁殼控制器 led 燈條模組紅外 12v24A5050RGB 調光器

- 1 工作溫度: $-20-60^{\circ}\text{C}$
- 2 供电电压: 12V - 24V
- 3 输出: 3 回路
- 4 连接方式: 共阳
- 5 控制器尺寸: L102*W65*H25 mm 遥控器尺寸: L85 *W52*H7mm
- 7 负载电流: 每路 4A
- 8 输出功率: 12V<144W, 24V<216W
- 9 先连接负载线, 再连接电源线, 操作时将遥控器对着接收头, 之间没有干扰性障碍物。

连接参考

