

PB-LS 系列 集成吊頂(輕鋼架)燈

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

商品参数

PRODUCT PARAMETERS

PB-LS236MJ

[品牌] : 斯瓦特svartled
[型号] : PB-LS236MJ
[输入电压] : AC180-265V 50/60Hz
出口可提供85-265V电源
[规格] : 600*600*H9mm
[功率] : 40w 显色指数 : > 80
[光通量] : 3600lm
[色温] : 正白光 暖白光 中性光
[材质] : 6063航空铝+扩散板+导光板
[芯片介绍] : 韩国首尔半导体芯片
[安装方式] : 集成安装
[质保期] : 5年质保
[寿命长] : 50000h
[独特卖点] : 高显指、高亮度、长寿命低光衰
[认证] : ce Rohs 3C认证
[注意事项] : 不可调光



型号	功率 (W)	规格 (mm)	安装方式	电压	芯片	光通量 (lm)	显色指数
PB-LS136MJ	40	1200*300 H15	集成安装	AC100-240V 50Hz	首尔半导体	3200	> 80
PB-LS148MJ	48	1200*300 H15	集成安装	AC100-240V 50Hz	首尔半导体	3600	> 80
PB-LS236MJ	40	600*600 H15	集成安装	AC100-240V 50Hz	首尔半导体	3600	> 80
PB-LS248MJ	48	600*600 H15	集成安装	AC100-240V 50Hz	首尔半导体	4080	> 80

安装方式

WAY TO INSTALL

1

Keel installation 龙骨安装

适合办公区间等地方龙骨架安装

此安装方式适合规格600×600mm平板灯安装

安装示意图

