

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

- 特性：**
- 输入全频电压（注：输入电压AC120V以下时功率减半）
 - 输出保护：短路/过载/过压
 - 100%满载测试
 - 三年质保

型号		SP120-R3		
输出	输出电压	DC+5V	DC+12V	DC+24V
	额定电流	2A	10A	4A
	电流范围	0~2A	0~10A	0~4A
	电压精度	稳压	稳压	变化率5%
	电压调整率	额定输出	可调10.8V~12.8V	率额输出
	纹波系数	400mv	180mv	600mv
	效率 (typ)	58%	82%	88%
	输出方式	螺丝接线端口		
	额定功率	120W		
输入	输入方式	螺丝接线端口		
	电压范围	AC100V~250V		
	频率范围	47-63HZ		
	待机电流	1.5W~2.3W		
保护	过负载	超出额定的105%-135%保护		
	模式	关闭输出电压,断开恢复		
环境	工作温度	-15~+60℃		
	工作湿度	20-80%PH无冷凝		
	储存环境	-25~+80℃.10-95%PH		
散热	铝壳	铝板自然冷却		
元器件	集成/MOS管	昂宝SO-8P/华润华晶/安森美/亿光		
	电阻电容	国巨/风华/三环		
	电解	黑金刚/承兴CD288 105度		
安规	安全标准	I/P-OP:3KVAC		
	尺寸	159*98*38mm(L.W.H)		
	包装	pw0.33kg,40pcs/14kg/405*33*215mm		