

型號：AF250 (鍍銀絲) FF46-2

執行標準：GJB773A-2000

額定電壓：600V

工作溫度：-65~+250°C

導體：實芯或絞合鍍銀銅線

絕緣：PFA 鐵氟龍

顏色：紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等

產品性能： 具有優良的耐腐蝕性能，幾乎不溶於任何有機溶劑，可抗油，強酸，抗強鹼，強氧化劑等；具有優良的電絕緣性能，耐高電壓，高頻損耗小，不吸潮，絕緣電阻大；具有優良的耐燃，耐老化性能，使用壽命長。

產品應用： 電子行業中，可用於溫度補償導線，耐低溫導線，高溫加熱導線，耐老化電線及阻燃電線；家用電器行業中，可用於空調機，微波爐，電子消毒櫃，電飯煲，電子熱水瓶，電暖器，電烤箱，電炒鍋，燈具燈飾等的內部佈線。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

標稱截面 (mm <sup>2</sup> )	導體結構 根數/線徑(mm)	絕緣厚度 (mm)	平均外徑 (mm)	20 °C時導體直流 電阻 (Ω/km)	包裝長度 (m)
0.014	7/0.05	0.15	0.45	1343	500
0.035	7/0.08	0.15	0.60	525	500
0.05	7/0.10	0.15	0.60	330	500
0.08	7/0.12	0.20	0.78	227	500
0.12	7/0.15	0.20	0.85	150	500
0.20	7/0.20	0.25	1.10	83.5	200
0.35	19/0.16	0.25	1.30	49.5	200

0.50	19/0.18	0.25	1.40	36.0	200
0.75	19/0.23	0.25	1.70	22.7	200
1.0	19/0.26	0.25	1.80	19.0	200
1.20	19/0.28	0.30	2.0	15.3	200
1.50	19/0.32	0.30	2.20	11.7	200
2.0	19/0.37	0.30	2.45	9.45	100
2.5	19/0.41	0.40	2.95	6.86	100
4.0	37/0.37	0.40	3.40	4.51	100
6.0	37/0.45	0.50	4.20	3.05	100
8.0	133/0.28	0.50	5.20	2.16	100
10	133/0.32	0.50	5.80	1.68	100
16	133/0.39	0.60	7.00	1.13	100
20	133/0.45	0.60	8.0	0.886	100
25	196/0.40	0.6	8.8	0.734	100
35	494/0.30	0.7	10.4	0.511	100
50	396/0.40	0.8	12.2	0.358	100
70	551/0.40	1.0	14.6	0.270	100
95	760/0.40	1.2	17.2	0.210	100
0.03	1/0.20	0.15	0.50	560	500
0.05	1/0.26	0.17	0.60	386.9	500
0.07	1/0.30	0.20	0.70	245	500
0.12	1/0.40	0.20	0.80	146.9	500
0.2	1/0.50	0.25	1.0	94	500
0.3	1/0.60	0.30	1.20	65.3	500

0.5	1/0.80	0.3	1.40	36.7	500
0.75	1/0.97	0.26	1.50	24.7	500
1.13	1/1.20	0.30	1.80	16.5	500

注：根據供需雙方協定，可以生產其他規格的產品。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)