

LMY 鋁排母線 接地鋁排 導電鋁排 電力鋁排 扁條配電櫃鋁排 6 米/根

颜色分类

3mm*15mm*6米	3mm*20mm*6米	3mm*30mm*6米
3mm*40mm*6米	4mm*15mm*6米	4mm*20mm*6米
4mm*30mm*6米	4mm*40mm*6米	4mm*50mm*6米
5mm*20mm*6米	5mm*30mm*6米	5mm*40mm*6米
5mm*50mm*6米	5mm*60mm*6米	6mm*30mm*6米
6mm*40mm*6米	6mm*50mm*6米	6mm*60mm*6米
6mm*80mm*6米	6mm*100mm*6米	其他型号联系客服

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



名称	LMY铝母线/铝排	材质	6063铝材
型号	查看网页表格	硬度	软态

导电铝排现货型号 手动测量有细微公差（单位：mm）

支持非标尺寸定做 打孔折弯 详细联系客服 直条6米

厚度3mm	3*15	3*20	3*30	3*40				
厚度4mm	4*15	4*20	4*30	4*40	4*50			
厚度5mm	5*20	5*30	5*40	5*50	5*60			
厚度6mm	6*30	6*40	6*50	6*60	6*80	6*100		
厚度8mm	8*30	8*40	8*50	8*60	8*80	8*100	8*120	8*125
厚度10mm	10*30	10*40	10*50	10*60	10*80	10*100	10*120	10*150
厚度12mm	12*60	12*80	12*100	12*120	12*125	12*150		

多片LMY铝排载流量（交流电直流电对应温度下载流量）

尺寸	交流			直流		
宽*厚（mm）	2片	3片	4片	2片	3片	4片
60*6	1350	1720	/	1555	1940	/
60*8	1680	2180	/	1840	2330	/
60*10	2010	2650	/	2110	2720	/
80*6	1630	2100	/	2055	2460	/
80*8	2040	2620	/	2400	2975	/
80*10	2410	3100	/	2735	3440	/
100*6	1935	2500	/	2515	3040	/
100*8	2390	3050	/	2945	3620	/
100*10	2860	3650	4150	3550	4160	2650
120*8	2650	3380	/	3350	4250	/
120*10	3200	4100	4650	3900	4860	6500

单片LMY铝排载流量（交流电直流电对应温度下载流量）

尺寸	交流			直流		
宽*厚（mm）	25℃	30℃	35℃	25℃	30℃	35℃
15*3	165	155	145	165	155	145
20*3	215	202	189	215	202	189
25*3	265	249	233	265	249	233
30*4	365	343	321	370	348	326
40*4	480	451	422	480	451	422
40*5	540	507	475	545	512	479
50*5	665	625	585	670	630	590
50*6	740	695	651	745	700	656
60*6	870	817	765	880	827	774
60*8	1025	965	902	1040	977	915
60*10	1155	1085	1015	1180	1110	1040
80*6	1150	1080	1010	1170	1100	1030
80*8	1320	1240	1160	1355	1274	1193
80*10	1480	1390	1305	1540	1440	1355
100*6	1425	1340	1255	1455	1310	1280
100*8	1625	1530	1430	1690	1590	1488
100*10	1820	1710	1600	1910	1810	1680
120*8	1900	1785	1670	2040	1920	1795
120*10	2070	1945	1820	2300	2100	2020