

• 产品名称： S型挂钩

• 材 质： 304不锈钢

• 颜 色： 不锈钢原色

• 规 格： M2 M3 M4 M5 M6 M8 M10

• 包 装： 塑料/纸盒



• 产品尺寸：(M2：宽17/高28) (M3：宽24/高38) (M4：宽27/49高)

• (M5：宽33/高57) (M6：宽52/高62) (M8：宽59/高78) (M10：宽56/高110)

化学成分，%，max

组别	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	特性
304-A2	0.1	1	2	0.05	0.03	15-20		8-19	4	加工硬化率适中，适于一般的冷间加工以及伸抽，冷加工性能较好，普遍用于外六角螺钉、螺母以及垫圈产品
316-A4	0.08	1	2	0.045	0.03	16-18.5	2-3	10-15	1	加钼，耐腐蚀能力较304强，特别适用于海水及化学介质，更加的耐腐蚀性及耐孔蚀性。

注： 1)如镍含量低于8%,则锰的最小含量必须为5%

2)镍含量大于8%时，对铜的最小含量不予限制

3)如铬含量低于17%时，则镍的最小含量为12%

4)对于最大含碳量0.03%的奥氏体不锈钢，氮含量最高可达到0.22

5)对较大直径的产品，为达到规定的机械性能，在制造者说明书中，可能有较高的含碳量，但对马氏体钢不应超过0.12%

机械性能

类别	组别	性能等级	螺丝直径	抗拉强度mpa/mm ²	规定非比例伸长应为mpa/mm ²	断后伸长量mpa/mm ²
奥氏体	A2, A4	50	≤ 39	500	210	0.6d
		70	≤ 24	700	450	0.4d
		80	≤ 24	800	600	0.3d

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-34970699

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)