

【產品材料】橡膠+磁粉 等等...

【充磁方式】單面磁性/無磁性面可做其他用途(裱膠及貼其它用途)

【是否上光油】磁性面上亮光(UV)

【產品包裝】片裝

【適合場合】大眾化、辦公、家庭、學校、個人學習 DIY、機關部門、以及產品上使用等...

【產品介紹】本產品為(同性)軟橡膠磁片(軟磁鐵),磁性面很光亮,摸上去很光滑柔韌性強,可彎曲,而不損害磁性;可塑性強,可隨意打孔,剪裁,壓制成各種複雜的形狀.輕鬆吸附於冰箱鐵製品表面等,揭下同樣輕鬆,例如:冰箱、鐵櫃、鐵門、白板、以及所有鐵製品上面!可隨意吸貼、、適用於各種玩具類、工藝品、汽車貼、教學用具 DIY、標籤、冰箱貼以及廣告印刷行業

本店廠家直銷 量大優惠 各種規格可以定做 歡迎確談 店裡所以規格均有現貨 可以批發零售 實體批發位址上海市黃浦區北京東路 541 弄 56 號 電話 021-63518862 13816007674

【生產工藝介紹】橡膠磁鐵是粘接鐵氧體磁粉,合成橡膠或塑膠等材料複合後,經擠壓成型,壓延成型,注射成型等工藝製作而成。具有比重輕,柔軟,彈性好,可扭曲,保磁性強,易加工,省能源等特點。可生產成條狀,卷狀,片狀及其它複雜形狀,適用於電子,電器工業及家電日用品工業,馬達定轉子,玩具,文具,廣告,印刷裝飾等領域

(五) 主要材料組成

- 磁粉
- 粘結劑 (氯化聚乙烯、丁腈橡膠、氯磺化聚乙烯、尼龍等)
- 增塑劑
- 潤滑劑
- 穩定劑
- 填充劑
- 硫化劑
- 防老劑
- 促進劑

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品用途



磁片性能对照表

序号	磁片厚度	材质	2mm极距		2.25mm极距		2.5mm极距		3mm极距		5mm极距	
			吸重 g/cm ²	表磁 GS	吸重 g/cm ²	表磁 GS	吸重 g/cm ²	表磁 GS	吸重 g/cm ²	表磁 GS	吸重 g/cm ²	表磁 GS
1	0.25mm	同性	11	150	12	150	10	150	10	140	< 10	150
2	0.3mm	同性	15	190	15-16	190	14	190	12	200	10	200
3	0.4mm	同性	19	240	19	240	15	240	15	260	< 14	250
4	0.5mm	同性	20	250	26	270	23	260	20	270	15	230
5	0.6mm	同性	25	270	33	320	32	310	28	340	21	250
6	0.7mm	同性	35	310	38	330	37	340	34	360	25	300
7	0.8mm	同性	40	320	40	350	39	350	38	380	28	380
8	0.9mm	同性	42	330	46	370	42	360	42	400	32	410
9	1.0mm	同性	44	340	47	380	45	370	46	430	36	430

备注：以上数据仅供生产参考，由于测试的点不同性能会有所差异，另外因原材料性能波动、配方等因素影响，性能会适当的上下浮动。